



FICHA TÉCNICA

KEIM LIGNOSIL®-VERANO-DL

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

KEIM Lignosil-Verano-DL se emplea para ajustar el grado de transparencia de la pátina de envejecido KEIM Lignosil-Verano y aumenta la visibilidad de la veta en colores Classic. KEIM Lignosil-Verano-DL está certificado Cradle to Cradle Certified® Silver y C2C Certified Material Health Certificate™ Gold.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Pátina de envejecido para elementos de madera de dimensiones no estables en exterior, preferentemente con superficie aserrada.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- de secado rápido
- aspecto mate natural
- no forma película
- Cradle to Cradle Certified®-Certificate Silver
- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- transpirable
- sin adición de biocidas

DATOS CARACTERÍSTICOS DEL MATERIAL:

- Densidad: aprox. 1,1 - 1,2 g/cm³
- Valor de pH: aprox. 11

TONOS DE COLOR:

incolore

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Temperatura de ambiente y soporte ≥ 5 °C durante la aplicación y el secado. No aplicar con incidencia directa del sol, ni en soportes recalentados por el sol. Proteger las superficies durante y después de la aplicación contra sol directo, viento y lluvia.

CONSUMO:

aprox. 0,15 L/m² para una mano.

Los consumos indicados son valores orientativos para soportes lisos. Los valores exactos sólo pueden determinarse mediante pruebas en obra.

APLICACIÓN:

Por favor, observe la FT KEIM Lignosil-Verano. Diluir los colores KEIM Lignosil-Verano Classic / Metalizados hasta el grado de transparencia deseado con KEIM Lignosil-Verano-DL.

Aviso: La percepción cromática de Lignosil-Verano depende del tipo de madera, de las características del soporte y de la forma de aplicación, y sólo puede determinarse mediante muestra. Al usar productos al agua sobre madera, pueden producirse alteraciones del color por componentes de la madera.

FICHA TÉCNICA – KEIM LIGNOSIL®-VERANO-DL

TIEMPOS DE SECADO:

Con mayor humedad ambiental, mayor espesor y/o con temperaturas más bajas, el tiempo de secado será más largo. Observe la FT KEIM Lignosil-Verano.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

Limpiar inmediatamente con agua.

5. PRESENTACIÓN

Contenido del envase	Unidad de medida	Cantidad en palet	Tipo de envase
5	L	96	bidón

6. ALMACENAMIENTO

Tiempo máximo de almacenamiento	Condiciones de almacenamiento
12 meses	protegido del calor y de la incidencia directa del sol Mantener el envase herméticamente cerrado. protegido de las heladas fresco

7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Indicaciones para la gestión de residuos, ver apartado 13 en la Ficha de Seguridad.

Código de residuo: 08 01 12

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Observar la Ficha de Seguridad. Valor límite UE para este producto (Cat. A/d): 130 g/l.

Este productor contiene: 0 - 5 g/l de COV.

CÓDIGO GIS:

9. INDICACIONES GENERALES

Cubrir las superficies que no se vayan a tratar, especialmente vidrio, cerámica y piedra natural. Lavar las salpicaduras inmediatamente con abundante agua hasta su total eliminación.

No se admite la mezcla con productos u otras sustancias ajenos al sistema.

10. CERTIFICADOS Y SELLOS DE CALIDAD



Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.