



FICHA TÉCNICA

KEIM PANZERGITTERMATTE

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Besonders verstärktes Armierungsgewebe

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Zur Herstellung einer Zusatzarmierung in allen KEIM WDV- und Raumklima-Systemen in besonders beanspruchten Bereichen, wie z. B. Sockelflächen, Durchfahrten, Hauseingängen usw.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- fácil de usar
- Erhöht die Druck- und Schlagfestigkeit des Systems
- apto para todos los tipos y espesores de placas aislantes
- para interior y exterior
- resistente al deslizamiento
- resistente a los álcalis
- resistente al envejecimiento
- resistente al deslizamiento

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SOPORTE:

Compruebe la unión de las placas de aislamiento después de al menos 3 días. Las placas de aislamiento que no estén unidas o dañadas deben reemplazarse. Los paneles aislantes encolados y fijados con tacos deben estar secos, limpios, libres de polvo y nivelados.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

A partir de ≥ 5 °C hasta ≤ 30 °C de temperatura de ambiente y soporte durante la aplicación y el secado. No aplicar con incidencia directa del sol ni en soportes recalentados por el sol. Proteger las superficies durante y después de la aplicación contra el sol directo, contra viento y lluvia.

CONSUMO:

aprox. 1,0 m²/m²

APLICACIÓN:

ARMADO:

El KEIM Panzergittermatte se usa en combinación con una estera de rejilla de fibra de vidrio relacionada con el sistema para capas de refuerzo con mayor resistencia a la compresión. Incruste el Panzergittermatte en el centro de la masa de refuerzo relacionada con el sistema, el Panzergittermatte se coloca de extremo a extremo. Después del secado, vuelva a trabajar con la estera de rejilla de fibra de vidrio relacionada con el sistema previsto. El espesor de capa de la capa de armado debe ser de aprox. 3 - 4 mm.

FICHA TÉCNICA – KEIM PANZERGITTERMATTE

5. PRESENTACIÓN

Nombre del producto	m por rollo	m ² por rollo	m ² por palet	Rollos por palet	Tipo de envase	Largo
Panzergittermatte	25	25	1.000	40	rollo	

6. ALMACENAMIENTO

Tiempo máximo de almacenamiento	Condiciones de almacenamiento
12 meses	0 seco

7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Código de residuo: 10 11 03

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

No hay notas especiales.

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.



KEIM ECOPAINT IBÉRICA S.L.

Octavio Lacante 55 / 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) / Tel. +34 932 192 319 / Fax +34 932 191 455
www.keim.com / info@keim.es