



FICHA TÉCNICA

KEIM SPEZIALVERDÜNNUNG

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

KEIM Spezialverdünnung ist ein Verdünnungs- und Grundiermittel auf Basis einer wässrigen Acrylharzdispersion.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Auf Beton und/oder sehr glatt gefilzten und geätzten Untergründen wird KEIM Spezialverdünnung, 1:1 mit agua verdünnt, als Grundierung eingesetzt.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- acuoso
- resistente a los álcalis
- libre de disolventes
- de poco olor

DATOS CARACTERÍSTICOS DEL MATERIAL:

- Densidad: ca. 0,9 - 1,1 g/cm³

TONOS DE COLOR:

lechoso

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SOPORTE:

El soporte debe estar sano, firme, seco, libre de sales, limpio y libre de polvo y grasa.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Temperatura de ambiente y soporte ≥ 5 °C durante la aplicación y el secado. No aplicar con incidencia directa del sol, ni en soportes recalentados por el sol. Proteger las superficies durante y después de la aplicación contra sol directo, viento y lluvia.

PREPARACIÓN DEL MATERIAL:

CONSUMO:

aprox. 0,1 L/m² como mano de fondo.

Los consumos indicados son valores orientativos para soportes lisos. Los valores exactos sólo pueden determinarse mediante pruebas en obra.

APLICACIÓN:

Als Grundierung:

KEIM Spezialverdünnung mit agua, im Verhältnis 1:1 verdünnt, in Ausnahmefällen unverdünnt mit der Bürste auftragen.

KEIM Spezialverdünnung kann in besonderen Fällen, wie z. B. zum Ausgleich optischer Mängel, durch unsachgemäße Ausführung von Anstricharbeiten auch als Zusatz in einkomponentigen Silikatfarben eingesetzt werden. Maximale Zugabe 10%.

FICHA TÉCNICA – KEIM SPEZIALVERDÜNNUNG

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

Limpiar inmediatamente con agua.

5. PRESENTACIÓN

Contenido del envase	Unidad de medida	Cantidad en palet	Tipo de envase
5	L	96	bidón

6. ALMACENAMIENTO

Tiempo máximo de almacenamiento	Condiciones de almacenamiento
6 meses	protegido de las heladas fresco protegido del calor y de la incidencia directa del sol Mantener el envase herméticamente cerrado.

7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Indicaciones para la gestión de residuos, ver apartado 13 en la Ficha de Seguridad.

Código de residuo: 08 01 12

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Observar la Ficha de Seguridad. Valor límite UE para este producto (Cat. A/h): 30 g/l.

Este productor contiene: 0 - 1 g/L de COV.

CÓDIGO GIS:

9. INDICACIONES GENERALES

Cubrir las superficies que no se vayan a tratar, especialmente vidrio, cerámica y piedra natural. Lavar las salpicaduras inmediatamente con abundante agua hasta su total eliminación.

No se admite la mezcla con productos u otras sustancias ajenos al sistema.

10. CERTIFICADOS Y SELLOS DE CALIDAD



Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.