



KARTA TECHNICZNA

KEIM LIGNOSIL[®]-BASE-DL

1. OPIS PRODUKTU

KEIM Lignosil-Base-DL j rozcieńczalnikiem o neutralnym zapachu do KEIM Lignosil-Base.

2. ZASTOSOWANIE

Rozcieńczanie produktu KEIM Lignosil-Base-DL do uzyskania pożądanej konsystencji. Maksymalne rozcieńczenie 10%.

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- bezzapachowy
- zawiera odaromatyzowane węglowodory

DANE TECHNICZNE:

- Gęstość: ok. 0,7 - 0,8 g/cm³

KOLOR:

bezbardwy, klarowny

4. STOSOWANIE

ZUŻYCIE:

Ilość produktu KEIM Lignosil-Base-DL dodanego do KEIM Lignosil-Base może wynieść maksymalnie 10%. Przykład: 1,0 L KEIM Lignosil-Base-DL na 10,0 L KEIM Lignosil-Base.

Podane zużycia są jedynie szacunkowe, przyjęte dla podłogi gładkich. Dokładne zużycie należy ustalić poprzez aplikację próbną na obiekcie.

NANOSZENIE:

Przestrzegać wskazówek zawartych w karcie technicznej KEIM Lignosil-Base!

CZAS SCHNIĘCIA:

Podwyższona wilgotność względna otoczenia, większa grubość warstwy i/lub niska temperatura wydłużają czas schnięcia.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Natychmiast oczyścić za pomocą odpowiednika terpentyny.

5. OPAKOWANIE

Zawartość pojemnika	Jednostka miary	Ilość na palecie	Rodzaj
1	L	328	pojemnik metalowy

6. SKŁADOWANIE

Maks. czas przechowywania	Warunki przechowywania
12 miesięcy	chłodne pomieszczenie w temperaturach dodatnich przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte chronić przed wysoką temperaturą i bezpośrednim nasłonecznieniem

7. USUWANIE ODPADÓW

Informacje na temat usuwania odpadów - patrz sekcja 13 Karty Charakterystyki.

Europejski Katalog Odpadów: 14 06 03*

8. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Patrz Karta Charakterystyki produktu.

KOD GIS: BSL 50

9. UWAGI KOŃCOWE

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania (w szczególności szkło, kamień naturalny, ceramika) odpowiednio chronić. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu natychmiast rozcieńczyć dużą ilością wody i usunąć. Łączenie/mieszanie z produktami nie będącymi częścią systemu lub z obcymi materiałami nie jest dozwolone.

Wymienione wartości i właściwości produktu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. W szczególności nabywcy i użytkownicy są zobowiązani do przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej Karty Technicznej unieważnia poprzednie.