



KARTA TECHNICZNA

KEIM MALGRUNDMASSE

1. OPIS PRODUKTU

KEIM Malgrundmasse jest wysokiej jakości suchą zaprawą z zawartością prawdziwego marmuru Carrara. KEIM Malgrundmasse służy jako podłoże/podobrazie dla farb artystycznych KEIM Künstlerfarben.

2. ZASTOSOWANIE

KEIM Malgrundmasse jest stosowana jako podłoże/podobrazie dla malowideł wykonanych farbami artystycznymi KEIM Künstlerfarben. Zaprawę KEIM Malgrundmasse można nakładać na tynki wapienno-cementowe o wytrzymałości na ścislenie min. 5 N/mm².

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- dostosowany do farb krzemianowych KEIM
- mineralny

DANE TECHNICZNE:

- Największy rozmiar ziarna (granulacja): 1,0 mm

KOLOR:

Biały.

4. STOSOWANIE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być wytrzymałe (nośne), suche, czyste oraz nie może być zbyt chłonne.

WARUNKI / TEMPERATURA NANOSZENIA:

Temperatura otoczenia i podłoża ≥ 5 °C podczas nanoszenia i schnięcia. Nie nakładać przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych ani na nagrzane powierzchnie. Chronić przed słońcem, wiatrem i deszczem w trakcie i po aplikacji.

ZUŻYCIE:

ok. 7 kg/m²

Podane zużycia są jedynie szacunkowe, przyjęte dla podłoży gładkich. Dokładne zużycie należy ustalić poprzez aplikację próbną na obiekcie.

NANOSZENIE:

Zwilżyć tynk podkładowy. KEIM Malgrundmasse wymieszać z czystą wodą i nakładać za pomocą kielni. Po nałożeniu zaprawy powierzchnię przetrzeć i wygładzić. Grubość warstwy powinna wynosić ok. 4 mm. Dwa dni po nałożeniu podłoże ponownie zwilżyć. 1 - 2 dni przed malowaniem powierzchnię wytrwić preparatem KEIM Ätzflüssigkeit rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:3.

PIELĘGNACJA:

Dwa dni po nałożeniu podłoże ponownie zwilżyć. 1 - 2 dni przed malowaniem powierzchnię wytrwić rozcieńczonym KEIM Ätzflüssigkeit, a następnie spłukać wodą.

KARTA TECHNICZNA – KEIM MALGRUNDMASSE

CZAS SCHNIĘCIA:

Przed malowaniem zachować odstęp min. 14 dni.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Narzędzia, maszyny i urządzenia mieszające czyścić wodą natychmiast po użyciu. Związany produkt można usunąć tylko mechanicznie.

5. OPAKOWANIE

Zawartość pojemnika	Jednostka miary	Ilość na palecie	Rodzaj
25	kg	30	worek

6. SKŁADOWANIE

Maks. czas przechowywania	Warunki przechowywania
12 miesięcy	suche pomieszczenie

7. USUWANIE ODPADÓW

Europejski Katalog Odpadów: 17 01 01

8. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Patrz Karta Charakterystyki produktu.

KOD GIS: ZP 1

9. UWAGI KOŃCOWE

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania (w szczególności szkło, kamień naturalny, ceramika) odpowiednio chronić. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu natychmiast rozcieńczyć dużą ilością wody i usunąć. Łączenie/mieszanie z produktami nie będącymi częścią systemu lub z obcymi materiałami nie jest dozwolone.

Wymienione wartości i właściwości produktu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. W szczególności nabywcy i użytkownicy są zobowiązani do przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej Karty Technicznej unieważnia poprzednie.

