



KEIM Porosil-Leichtputz

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Numer deklaracji właściwości użytkowych i niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
01 0005.1

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
zaprawa tynkarska do stosowania jako tynk zewnętrzny i wewnętrzny na ścianach, sufitach, filarach i ścianach działowych

Producent
KEIMFARBEN GMBH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4

Norma zharmonizowana
EN 998-1:2016

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	A1
Absorpcja wody	W _c 2
przepuszczalność pary wodnej	$\mu \leq 20$
Wytrzymałość na odrywanie	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (przy przelomie próbki A, B lub C)
Przewodność cieplna (wartości tabelaryczne)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,39 \text{ W/(mK)}$ dla P = 50 % $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,43 \text{ W/(mK)}$ dla P = 90%
Trwałość	NPD
Niebezpieczne substancje	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał

Peter Jaser, kierownik działu kontroli jakości i kolorymetrii

Diedorf, 31.01.2020 r.


w. zast. Peter Jaser

Załącznik
karta charakterystyki substancji

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf
Tel. +49 (0)821 4802-0
Fax +49(0)821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau
Tel. +49(0) 35456 676-0
Fax +49(0) 35456 676-38

www.keimfarben.de
info@keimfarben.de

Deutsche Bank München
IBAN DE37 7007 0010 0188 1580 00
BIC DEUTDE33

Stadtparkasse Augsburg
IBAN DE48 7205 0000 0000 3621 03
BIC AUGSDE77XXX

Registergericht Augsburg HRB 27263
Geschäftsführer: Rüdiger Lugert