



KEIM Stucasol

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Numer deklaracji właściwości użytkowych i niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu
03 0013

Zastosowanie

Tynk z lepiszczem organicznym do stosowania jako tynk wewnętrzny i zewnętrzny na ścianach, sufitach, słupach i ściankach działowych

Producent

Keimfarben GmbH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
System 3

Normy zharmonizowane

EN 15824:2009

Jednostka notyfikowania

MPA Braunschweig (0761-CPD)

zgodnie z systemem 3 przeprowadziła badanie typu pod kątem reakcji na ogień.

Deklarowane właściwości użytkowe

Istotne cechy	Właściwości użytkowe
Przepuszczalność pary wodnej	V1
Nasiąkliwość	W3
Przyczepność	≥ 0,3 MPa
Trwałość (odporność na mróz)	Współczynnik przepuszczalności zgodnie z DIN EN 1062-3 wynosi ≤ 0,5 kg/(m ² .h0,5)
Przewodność cieplna	NPD
Klasyfikacja ogniowa	A2-s1,d0
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe powyższego produktu pokrywają się z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Za sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 odpowiedzialny jest wyłącznie wyżej wymieniony producent.

Podpisano za producenta i w jego imieniu:

Peter Jaser, kierownik działu zabezpieczania jakości i kolorymetrii

Diedorf, 25.08.2015 r.

w. zast. Peter Jaser

Załącznik
karta charakterystyki substancji

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf
Tel. +49 (0)821 4802-0
Fax +49(0)821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau
Tel. +49(0) 35456 676-0
Fax +49(0) 35456 676-38

www.keimfarben.de
info@keimfarben.de

Deutsche Bank München
IBAN DE37 7007 0010 0188 1580 00
BIC DEUTDE33

Stadtparkasse Augsburg
IBAN DE48 7205 0000 0000 3621 03
BIC AUGSDE77XXX

KEIMFARBEN GMBH
Registergericht Augsburg HRB 27263
Geschäftsführer: Rüdiger Lugert