



TEKNISKT DATABLAD

KEIM GW-PRIMER

1. PRODUKTBESKRIVNING

KEIM GW-Primer är en silikatbaserad grundfärg för innerväggar.

2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM GW-Primer används som grundfärg tillsammans med KEIM Ecosil-ME. Om KEIM Ecosil-ME ska användas på organiska äldre färgskikt måste KEIM GW-Primer användas som ett första skikt. Om KEIM Ecosil-ME ska strykas på gipsskivor bör i allmänhet KEIM GW-Primer användas som ett första skikt. Om färgad Ecosil-ME ska strykas på gipsskivor och underlag med fläckspacklad gips krävs en första strykning med oförtunnad KEIM GW-Primer. KEIM GW-Primer ska inte användas på ren gipsputs (P IV a, b och P Va).

Lämpar sig inte för:
träunderlag; lackerade ytor; underlag med saltutslag

3. PRODUKTEGENSKAPER

- Cradle to Cradle Certified®-Certificate Silver
- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- utjämnande
- låg miljöpåverkan
- underlagsutjämnande

MATERIALEGENSKAPER:

- Densitet: ca 1,4 - 1,6 g/cm³
- pH-värde: ca. 10,4

KLASSIFICERING:

- Diffusionsekvivalent luftskiktjocklek (sd-värde): < 0,03 m

KULÖRER:

vit

4. ANVISNINGAR

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET:

Underlaget ska vara helt, fast, torrt, rent och fritt från damm och fett.
Högabsorberande eller gryniga underlag ska behandlas med t.ex. KEIM Special-Fixativ.

ANVÄNDNINGSVILLKOR:

Omgivnings- och underlagstemperaturen under applicering och torkning ska vara ≥ 5 °C.

FÖRBRUKNING:

ca. 0,2 L/m² för ett enstaka skikt.

Materialförbrukningsvärdena är riktvärden för släta underlag. Exakta förbrukningsvärden måste fastställas genom applicering på provområden.

TEKNISKT DATABLAD – KEIM GW-PRIMER

ANVÄNDNING:

KEIM GW-Primer ska helst appliceras oförtunnad med rulle eller borste.

TORKTID:

Kan målas över efter tidigast 6 timmar (vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet). Vid högre relativ luftfuktighet, skittjocklekar och/eller lägre temperaturer fördröjs torkningen i motsvarande utsträckning.

RENGÖRING AV VERKTYG:

Rengör omedelbart med vatten.

5. FÖRPACKNING

Innehållsmängd	Enhet	Förpackningar på pall	Förpackningstyp
15	L	24	hink
5	L	70	hink

6. LAGER

Hållbarhet	Förvaring
12 månader	svält frostfritt behållaren ska vara tätt förseglad. skyddad mot värme och direkt solljus.

7. BORTSKAFFANDE

För information om bortskaffande, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

Avfallsnyckel: 08 01 12

8. SÄKERHETSANVISNINGAR

Se Säkerhetsdatabladet. EU-gränsvärde för den här produkten (Kat. A/a): 30 g/l.


Den här produkten innehåller: 0 - 1 g/l VOC.

9. ALLMÄN INFORMATION

Täck ytor som inte ska behandlas, särskilt glas, kakel och natursten. Stänk på kringliggande ytor eller trafikerade områden ska omedelbart sköljas av med rikligt med vatten.

Blandning med produkter som inte ingår i systemet, eller andra främmande tillsatser, är inte tillåten.

10. CERTIFIKAT OCH KVALITETSSTÄMPLAR



Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, ska utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik ska följas. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att förbättra produkten eller dess tillämpning. Denna utgåva ersätter alla tidigare utgåvor.