



TEKNISKT DATABLAD

KEIM LIGNOSIL[®]-INCO-DL

1. PRODUKTBEKRIVNING

KEIM Lignosil-Inco-DL är ett silikatbaserat förtunningsmedel för KEIM Lignosil-Inco.

2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används till att förtunna produkten KEIM Lignosil-Inco-DL för att få halvtransparenta till transparenta silikatbaserade färgskikt (med lasyreffekt) och för målning av trä och träbaserade material inomhus.

3. PRODUKTEGENSKAPER

- mycket ekonomisk att måla över
- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- genomsläpplig
- fri från lösningsmedel
- fri från mjukgörare
- inga farliga utsläpp
- fri från biocider
- fri från konserveringsmedel

MATERIALEGENSKAPER:

- Densitet: ca 1,1 - 1,2 g/cm³
- pH-värde: ca. 11

KULÖRER:

färglös

4. ANVISNINGAR

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET:

Underlaget ska vara starkt, torrt, rent, helt och fritt från vidhäftningshämmande rester. På träbeläggningar kan missfärgning uppstå på grund av träingredienser. Se det tekniska databladet KEIM Lignosil-Scudo.

ANVÄNDNINGSVILLKOR:

Omgivnings- och underlagstemperaturen under applicering och torkning ska vara ≥ 5 °C.

FÖRBEREDELSE AV MATERIALET:

FÖRBRUKNING:

ca. 0,1 L/m² för ett enstaka skikt.

Materialförbrukningsvärdena är riktvärden för släta underlag. Exakta förbrukningsvärden måste fastställas genom applicering på provområden.

TEKNISKT DATABLAD – KEIM LIGNOSIL®-INCO-DL

ANVÄNDNING:

KEIM appliceras med pensel, roller eller med högtrycksspruta. Täcksiktet stryks på när den första strykningen har torkat, tidigast efter 24 timmar. För att få ett täckande skikt ska KEIM Lignosil-Inco appliceras oförtunnad. För laserande skikt kan KEIM Lignosil-Inco förtunnas med KEIM Lignosil-Inco-DL. Rekommenderat blandningsförhållande är omkring 1:1 till 1:20 (KEIM Lignosil-Inco : KEIM Lignosil-Inco-DL).

TORKTID:

Kan målas över efter tidigast 24 timmar (vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet). Vid högre relativ luftfuktighet, skiktjocklekar och/eller lägre temperaturer fördröjs torkningen i motsvarande utsträckning.

RENGÖRING AV VERKTYG:

Rengör omedelbart med vatten.

5. FÖRPACKNING

Innehållsmängd	Enhet	Förpackningar på pall	Förpackningstyp
20	L	24	dunk
5	L	96	dunk

6. LAGER

Hållbarhet	Förvaring
12 månader	svält frostfritt behållaren ska vara tätt förseglad. skyddad mot värme och direkt solljus.

7. BORTSKAFFANDE

För information om bortskaffande, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

Avfallsnyckel: 08 01 12

8. SÄKERHETSANVISNINGAR


Se Säkerhetsdatabladet. EU-gränsvärde för den här produkten .
Den här produkten innehåller: - g/l VOC.

9. ALLMÄN INFORMATION

Täck ytor som inte ska behandlas, särskilt glas, kakel och natursten. Stänk på kringliggande ytor eller trafikerade områden ska omedelbart sköljas av med rikligt med vatten.

Blandning med produkter som inte ingår i systemet, eller andra främmande tillsatser, är inte tillåten.

10. CERTIFIKAT OCH KVALITETSSTÄMPLAR



Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, ska utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik ska följas. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att förbättra produkten eller dess tillämpning. Denna utgåva ersätter alla tidigare utgåvor.