



TEKNISKT DATABLAD

KEIM LIGNOSIL®-VERANO-DL

1. PRODUKTBESKRIVNING

KEIM Lignosil-Verano-DL används till att justera transparensen för den silikatbaserade grålasyren KEIM Lignosil-Verano och får Classic-kulörerna att se mer träliknande ut.

2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Silikatbaserad grålasyr för målning av begränsat dimensionsstabila och ej dimensionsstabila träbyggnadsdelar utomhus, främst med sågad yta.

3. PRODUKTEGENSKAPER

- snabbtorkande
- matt, naturligt utseende
- icke filmbildande
- Cradle to Cradle Certified®-Certificate Silver
- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- genomsläpplig
- fri från biocider

MATERIALEGENSKAPER:

- Densitet: ca 1,1 - 1,2 g/cm³
- pH-värde: ca. 11

KULÖRER:

färglös

4. ANVISNINGAR

ANVÄNDNINGSVILLKOR:

Omgivnings- och underlagstemperaturen under applicering och torkning ska vara ≥ 5 °C. Applicera inte i direkt solljus eller på solvarma underlag. Skydda ytor från direkt solljus, vind och regn under och efter applicering.

FÖRBEREDELSE AV MATERIALET:

FÖRBRUKNING:

ca. 0,15 L/m² för ett enstaka skikt.

Materialförbrukningsvärdena är riktvärden för släta underlag. Exakta förbrukningsvärden måste fastställas genom applicering på provområden.

ANVÄNDNING:

Läs det tekniska databladet för KEIM Lignosil-Verano. KEIM Lignosil-Verano Classic-kulörer / Metallic-kulörer förtunnas med KEIM Lignosil-Verano-DL till önskad transparens.

OBS: Vilken fäргеffekt KEIM Lignosil-Verano-DL ger beror på träslaget, underlagets beskaffenhet samt appliceringsmetoden och kan endast fastställas genom att stryka färg på provytor. Vid användning av vattenbaserade produkter på trä kan missfärgningar uppstå genom ämnen som finns i träet.

TEKNISKT DATABLAD – KEIM LIGNOSIL®-VERANO-DL

TORKTID:

Vid högre relativ luftfuktighet, skiktjocklekar och/eller lägre temperaturer fördröjs torkningen i motsvarande utsträckning. Läs det tekniska databladet för KEIM Lignosil-Verano.

RENGÖRING AV VERKTYG:

Rengör omedelbart med vatten.

5. FÖRPACKNING

Innehållsmängd	Enhet	Förpackningar på pall	Förpackningstyp
5	L	96	dunk

6. LAGER

Hållbarhet	Förvaring
12 månader	skyddad mot värme och direkt solljus. behållaren ska vara tätt förseglad. frostfritt svält

7. BORTSKAFFANDE

För information om bortskaffande, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

Avfallsnyckel: 08 01 12

8. SÄKERHETSANVISNINGAR

Se Säkerhetsdatabladet. EU-gränsvärde för den här produkten (Kat. A/d): 130 g/l.


Den här produkten innehåller: 0 - 5 g/l VOC.

9. ALLMÄN INFORMATION

Täck ytor som inte ska behandlas, särskilt glas, kakel och natursten. Stänk på kringliggande ytor eller trafikerade områden ska omedelbart sköljas av med rikligt med vatten.

Blandning med produkter som inte ingår i systemet, eller andra främmande tillsatser, är inte tillåten.

10. CERTIFIKAT OCH KVALITETSSTÄMPLAR



Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, ska utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik ska följas. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att förbättra produkten eller dess tillämpning. Denna utgåva ersätter alla tidigare utgåvor.