



TEKNISKT DATABLAD

KEIM ROMANIT®-SCHLÄMMZUSATZ

1. PRODUKTBEKRIJVNING

KEIM Romanit-Schlämmzusatz är en pulvriserad mineralisk slamningstillsats för kalkfärger i KEIM Romanit-systemet. KEIM Romanit-Schlämmzusatz innehåller värdefulla silikater med olika och väl avvägda kornformer.

2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM Romanit-Schlämmzusatz tillsätts KEIM Romanit-systemet för slammande och/eller strukturutjämnande målning.

3. PRODUKTEGENSKAPER

- mineralisk
- strukturutjämnande
- hög fyllningskapacitet

KULÖRER:

Ljusgrå

4. ANVISNINGAR

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET:

Underlaget ska vara torrt, helt, rent och dammfritt. Lösa delar av gamla beläggningar ska avlägsnas mekaniskt eller med högtrycksvattenstråle. Defekta områden ska fyllas och strukturen matchas med lämpligt reparationsmaterial. Eventuella sinterskikt på ny puts ska avlägsnas med KEIM Fluat-10 enligt instruktionerna. Nya putsområden (reparationer) ska som regel förbehandlas med KEIM Fluat-10 enligt specifikationerna i det tekniska databladet.

ANVÄNDNINGSVILLKOR:

Omgivnings- och underlagstemperaturen under applicering och torkning ska vara ≥ 10 °C. Applicera inte i direkt solljus eller på solvarma underlag. Skydda ytor från direkt solljus, vind och regn under och efter applicering.

FÖRBRUKNING:

Materialförbrukningsvärdena är riktvärden för släta underlag. Exakta förbrukningsvärden måste fastställas genom applicering på provområden.

ANVÄNDNING:

En yrkesperson med erfarenhet av kalk ska avgöra om KEIM Romanit-Schlämmzusatz ska tillsättas eller ej. Beslutet fattas med utgångspunkt från förhållandena på platsen och tidigare erfarenhet.

TORKTID:

RENGÖRING AV VERKTYG:

Rengör omedelbart med vatten.

5. FÖRPACKNING

Innehållsmängd	Enhet	Förpackningar på pall
5	kg	70
20	kg	24

6. LAGER

Hållbarhet	Förvaring
obegränsad lagringstid	behållaren ska vara tätt förseglad. torrt

7. BORTSKAFFANDE

För information om bortskaffande, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

Avfallsnyckel: 08 01 12

8. SÄKERHETSANVISNINGAR

Se Säkerhetsdatabladet. EU-gränsvärde för den här produkten .

Den här produkten innehåller: - g/L VOC.

9. ALLMÄN INFORMATION

Täck ytor som inte ska behandlas, särskilt glas, kakel och natursten. Stänk på kringliggande ytor eller trafikerade områden ska omedelbart sköljas av med rikligt med vatten.

Blandning med produkter som inte ingår i systemet, eller andra främmande tillsatser, är inte tillåten.

10. CERTIFIKAT OCH KVALITETSSTÄMPLAR



Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, ska utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik ska följas. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att förbättra produkten eller dess tillämpning. Denna utgåva ersätter alla tidigare utgåvor.