



## TEKNISKT DATABLAD

# STS 7 M

### 1. PRODUKTBESKRIVNING

---

### 2. PRODUKTEGENSKAPER

---

– lite lukt

#### MATERIALEGENSKAPER:

– Flampunkt: > 95 °C

#### KULÖRER:

Färglos

### 3. ANVISNINGAR

---

#### FÖRBRUKNING:

ca. 1 L/m<sup>2</sup>

Materialförbrukningsvärdena är riktvärden för släta underlag. Exakta förbrukningsvärden måste fastställas genom applicering på provområden.

#### ANVÄNDNING:

#### TORKTID:

#### RENGÖRING AV VERKTYG:

Rengör omedelbart med vatten.

### 4. FÖRPACKNING

---

Innehållsmängd	Enhet	Förpackningar på pall	Förpackningstyp
30	L	12	dunk

### 5. LAGER

---

Hållbarhet	Förvaring
12 månader	svält frostfritt behållaren ska vara tätt förseglad.

### 6. BORTSKAFFANDE

---

Avfallsnyckel:

### 7. SÄKERHETSANVISNINGAR

---

Se Säkerhetsdatabladet.

### 8. ALLMÄN INFORMATION

---

Täck ytor som inte ska behandlas, särskilt glas, kakel och natursten. Stänk på kringliggande ytor eller trafikerade områden ska omedelbart sköljas av med rikligt med vatten.

Blandning med produkter som inte ingår i systemet, eller andra främmande tillsatser, är inte tillåten.

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, ska utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik ska följas. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att förbättra produkten eller dess tillämpning. Denna utgåva ersätter alla tidigare utgåvor.

