



TEKNISKT DATABLAD

KEIM SPEZIAL-FIXATIV

1. PRODUKTBESKRIVNING

KEIM Spezial-Fixativ är ett förtunnings- och fixeringsmedel av modifierad, flytande kaliumsilikat till KEIM silikatfärger enligt VOB/C DIN 18 363;2.4.1.

2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM Spezial-Fixativ används som förtunning för följande KEIM färgsystem::

- KEIM Granital-System
- KEIM Ecosil-ME-System
- KEIM Mycal-Top

Med KEIM Spezial-Fixativ kan man reglera respektive reducera sugförmågan i ett starkt sugande, mineraliskt underlag.

3. PRODUKTEGENSKAPER

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- mycket genomsläpplig
- lösningsmedelsbeständig
- beständig mot industriutsläpp
- mycket väderbeständig
- helt UV-beständig
- svamp- och algbeständig tack vare naturlig alkalinitet
- brandegenskaper: icke brandfarlig
- lite lukt

MATERIALEGENSKAPER:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| - Densitet: | ca. 1,0 - 1,1 g/cm ³ |
| - Organiskt innehåll: | ≤ 5 % |
| - pH-värde: | ca. 11 |

4. ANVISNINGAR

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET:

Underlaget ska vara helt, fast, torrt, rent och fritt från damm och fett.

ANVÄNDNINGSVILLKOR:

Omgivnings- och underlagstemperaturen under applicering och torkning ska vara ≥ 5 °C.

FÖRBRUKNING:

ca. 0,15 l/m² som grundskikt.

Materialförbrukningsvärdena är riktvärden för släta underlag. Exakta förbrukningsvärden måste fastställas genom applicering på provområden.

ANVÄNDNING:

KEIM Special-Fixativ påföres utspätt med en målarpensel. För förtunning av system KEIM Granital, KEIM Ecosil-ME och KEIM Mycal-Top, jämför de respektive tekniska databladerna.

TEKNISKT DATABLAD – KEIM SPEZIAL-FIXATIV

RENGÖRING AV VERKTYG:

Rengör omedelbart med vatten.

5. FÖRPACKNING

Innehållsmängd	Enhet	Förpackningar på pall	Förpackningstyp
20	l	24	dunk
5	l	96	dunk

6. LAGER

Hållbarhet	Förvaring
12 månader	skyddad mot värme och direkt solljus. behållaren ska vara tätt förseglad. frostfritt svalt

7. BORTSKAFFANDE

För information om bortskaffande, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

Avfallsnyckel: 06 02 99


8. SÄKERHETSANVISNINGAR

Se Säkerhetsdatabladet.

Täck ytor som inte ska behandlas, särskilt glas, kakel och natursten. Stänk på kringliggande ytor eller trafikerade områden ska omedelbart sköljas av med rikligt med vatten.

Blandning med produkter som inte ingår i systemet, eller andra främmande tillsatser, är inte tillåten.

9. CERTIFIKAT OCH KVALITETSSTÄMPLAR



Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, ska utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik ska följas. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att förbättra produkten eller dess tillämpning. Denna utgåva ersätter alla tidigare utgåvor.



KEIM SCANDINAVIA A/S

Guldalderen 6 / 2640 Hedehusene / Tel. +45 46 56 46 44 / Fax +45 46 56 42 04
www.keim.com / kundeservice@keim.dk / kundeservice@keim.se