



KEIM Pulverkleber-90

PRESTANDEDEKLARATION

Prestandadeklarations nummer och produkttypens unika identifikationskod
03 0001.1

Avsedd användning
**Putsbruk för användning som utomhus- och inomhusputs för väggar,
innertak, pelare och skiljeväggar**

Tillverkare
KEIMFARBEN GMBH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda
System 4

Harmoniserad standard
EN 998-1:2016

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Reaktion vid brandpåverkan	A1
Vattenabsorption	W _c 2
Ånggenomsläpplighet	$\mu \leq 20$
Adhensionsstabilitet	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ (vid brottbild A, B eller C)
Värmeledningsförmåga (tabellvärden)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,82 \text{ W/(mK)}$ för P= 50 % $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,89 \text{ W/(mK)}$ för P= 90 %
Hållbarhet	NPD
Farliga substanser	NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av

Peter Jaser, chef kvalitetsssäkring och färgmetrik

Diedorf, Tyskland 2019-07-01

e.U. Peter Jaser

Bilaga Säkerhetsdatablad

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf
Tel. +49 (0)821 4802-0
Fax +49(0)821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau
Tel. +49(0) 35456 676-0
Fax +49(0) 35456 676-38

www.keimfarben.de
info@keimfarben.de

Deutsche Bank München
IBAN DE37 7007 0010 0188 1580 00
BIC DEUTDE33

Stadsparkasse Augsburg
IBAN DE48 7205 0000 0000 3621 03
BIC AUGSDE77XXX

Registergericht Augsburg HRB 27263
Geschäftsführer: Rüdiger Lugert