



FICHA TÉCNICA

KEIM BLOCK-PRIMER

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

KEIM Block-Primer é um primário aquoso branco, com muito boas propriedades de isolamento.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

KEIM Block-Primer é utilizado como primário para superfícies interiores difíceis que tendem a manchar/sangrar. De preferência, o KEIM Block-Primer é utilizado para isolar, por exemplo, marcas de água, óleo, alcatrão, resíduos de fuligem, manchas de fumo, manchas de lápis de cor, etc. e para impedir que estas migrem para as camadas de tinta subsequentes.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- aquoso
- acção de isolamento segura
- pigmentado, muito boa opacidade
- baixo odor

DADOS DO MATERIAL:

- Densidade: ca. 1,3 - 1,4 g/cm³
- Sólidos: aprox. 55 %

CORES:

branco

4. INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DO SUPORTE:

O suporte deve estar são, firme, seco, isento de sais, limpo e isento de poeira e gorduras.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:

A temperatura ambiente e do suporte durante a aplicação e secagem deve estar entre ≥ 8 °C e 30 °C.

PREPARAÇÃO DO MATERIAL:

CONSUMO:

aprox. 0,15 L/m² para uma demão.

Os consumos indicados são valores aproximados para suportes lisos. Os valores exatos só podem ser determinados por testes em obra.

APLICAÇÃO:

KEIM Block-Primer é utilizado para o tratamento de superfícies com manchas problemáticas e que podem migrar para as camadas de tinta subsequentes. A aplicação é idealmente efectuada em panos completos para garantir um resultado uniforme. Uma única demão pode ser suficiente. No caso de manchas especialmente fortes, recomenda-se a aplicação de duas a três demãos. É necessário um período de secagem de, pelo menos, 12 horas entre demãos. Antes de uma demão subsequente tinta de acabamento da KEIM é necessário um tempo de secagem de 24 horas.

FICHA TÉCNICA – KEIM BLOCK-PRIMER

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS:

Limpe imediatamente com água.

5. FORMATOS

Conteúdo da embalagem	Unidade de medida	Quantidade na paleta	Tipo de embalagem
12,5	L	24	balde
2,5	L	90	balde

6. ARMAZENAMENTO

Tempo máximo de armazenamento	Condições de armazenamento
12 meses	manter o recipiente hermeticamente fechado. local fresco local seco protegido do gelo

7. GESTÃO DE RESÍDUOS

Para informação sobre a gestão de resíduos, consultar secção 13 da Ficha Segurança.

Código de resíduos: 08 01 12

8. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança.


9. INDICAÇÕES GERAIS

Não utilizar em tintas à base de cola. Não misturar com outras tintas ou pigmentos. Diluir com água deteriora as propriedades de isolamento.

Proteger as superfícies que não vão ser trabalhadas (pintadas e/ou reparadas) para evitar danos, especialmente vidro, cerâmica e pedra natural. Quaisquer salpicos nas superfícies circundantes ou zonas de circulação devem ser imediatamente lavados com água abundante.

Não é permitida a mistura com produtos que não façam parte do sistema ou com outros aditivos.

10. CERTIFICADOS E SELOS DE QUALIDADE



Os valores e propriedades indicados são o resultado de um extenso trabalho de desenvolvimento e de experiência prática. As nossas recomendações de aplicação, quer sejam dadas verbalmente ou por escrito, destinam-se a prestar apoio na seleção dos nossos produtos e não estabelecem uma relação contratual. Em particular, não isentam o comprador e o aplicador da obrigação de se certificarem da adequação dos nossos produtos à aplicação pretendida com o devido zelo, que é prática corrente no sector e constitui uma boa prática. As regras gerais da indústria de construção devem ser respeitadas. Reservamo-nos o direito de efetuar modificações para melhorar o produto ou a sua aplicação. Esta edição substitui todas as edições anteriores.