



## FICHA TÉCNICA

# KEIM FIXATIV

## 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

---

KEIM Fixativ é um aglutinante de silicato de potássio líquido puro, diluente e fixador para tintas minerais KEIM com máxima durabilidade. KEIM Fixativ está certificado Cradle to Cradle Certified Silver® e C2C Certified Material Health Certificate™ Gold.

## 2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

---

KEIM Fixativ é usado como aglutinante e diluente para os sistemas de pintura KEIM Purkristalat e KEIM Dekorfarben e como diluente para KEIM Unikristalat. KEIM Fixativ também pode ser usado como diluente no sistema KEIM Granital. KEIM Fixativ pode ser diluído e usado para regular e reduzir a absorção de suportes minerais altamente absorventes ou consolidar e fixar suportes minerais arenosos.

## 3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

---

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- muito respirável
- extremamente resistente às intempéries
- totalmente resistente aos raios UV
- resistente ao desenvolvimento de fungos e algas devido à sua alcalinidade natural
- resistente às emissões industriais
- resistente aos solventes
- reação ao fogo: não inflamável
- sem aditivos orgânicos
- inodoro

### DADOS DO MATERIAL:

- Densidade: ca. 1,1 - 1,2 g/cm<sup>3</sup>
- Valor pH: aprox. 11

### CORES:

transparente, amarelado

## 4. INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

---

### PREPARAÇÃO DO SUPORTE:

O suporte deve estar são, firme, seco, isento de sais, limpo e isento de poeira e gorduras.

### CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:

Temperatura ambiente e do suporte  $\geq 5$  °C durante a aplicação e secagem.

### CONSUMO:

aprox. 0,1 L/m<sup>2</sup> (e aprox. 0,1 l/m<sup>2</sup> de água) como demão de fundo.

Os consumos indicados são valores aproximados para suportes lisos. Os valores exatos só podem ser determinados por testes em obra.

## FICHA TÉCNICA – KEIM FIXATIV

### APLICAÇÃO:

Como primário sobre suportes muito absorventes e/ou arenosos:  
KEIM Fixativ diluído 1:1 ou 1:2 com água, aplicado à trincha.

Como aglutinante e diluente das tintas KEIM Purkristalat ou KEIM Dekorfarben:  
misturar 5 kg de tinta em pó com 4 litros de KEIM Fixativ.

Como diluente para KEIM Purkristalat, KEIM Unikristalat, KEIM Dekorfarben ou KEIM Granital:  
Consultar as fichas técnicas dos produtos referidos para obter indicações sobre a sua utilização (diluição, aplicação, etc).

### LIMPEZA DAS FERRAMENTAS:

Limpe imediatamente com água.

## 5. FORMATOS

Conteúdo da embalagem	Unidade de medida	Quantidade na paleta	Tipo de embalagem
24	L	14	embalagem de metal
4	L	96	embalagem de metal

## 6. ARMAZENAMENTO

Tempo máximo de armazenamento	Condições de armazenamento
12 meses	manter o recipiente hermeticamente fechado. local fresco protegido do gelo protegido do calor e da luz solar direta.

## 7. GESTÃO DE RESÍDUOS

Para informação sobre a gestão de resíduos, consultar secção 13 da Ficha Segurança.

Código de resíduos: 06 02 99

## 8. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA


Consultar a Ficha de Segurança. Valor limite da UE para este produto (Cat. A/h): 30 g/l.  
Este produto contém: 0 - 1 g/l de COV.

## 9. INDICAÇÕES GERAIS

Proteger as superfícies que não vão ser trabalhadas (pintadas e/ou reparadas) para evitar danos, especialmente vidro, cerâmica e pedra natural. Quaisquer salpicos nas superfícies circundantes ou zonas de circulação devem ser imediatamente lavados com água abundante.

Não é permitida a mistura com produtos que não façam parte do sistema ou com outros aditivos.

### 10. CERTIFICADOS E SELOS DE QUALIDADE



Os valores e propriedades indicados são o resultado de um extenso trabalho de desenvolvimento e de experiência prática. As nossas recomendações de aplicação, quer sejam dadas verbalmente ou por escrito, destinam-se a prestar apoio na seleção dos nossos produtos e não estabelecem uma relação contratual. Em particular, não isentam o comprador e o aplicador da obrigação de se certificarem da adequação dos nossos produtos à aplicação pretendida com o devido zelo, que é prática corrente no sector e constitui uma boa prática. As regras gerais da indústria de construção devem ser respeitadas. Reservamo-nos o direito de efetuar modificações para melhorar o produto ou a sua aplicação. Esta edição substitui todas as edições anteriores.