



FICHA TÉCNICA

KEIM GLASFASER-GITTERMATTE 4X4

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Rede de fibra de vidro para ETICS.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Para o reforço do reboco armado em ETICS da KEIM, sistemas de climatização de espaços e para a reparação de fissuras de reboco. Cumpre as características exigidas para a utilização em ETICS.

Recomendado para: Sistema Klassik; sistema de isolamento interior KEIM; Isolamento interior iPor.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- para utilização em interiores e exteriores
- utilização universal
- aplicação fácil e rápida
- antiderrapante
- resistente aos álcalis
- resistente ao envelhecimento
- antiderrapante

4. INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DO SUPORTE:

Verifique a aderência das placas de isolamento após pelo menos 3 dias. Placas de isolamento que não estejam coladas ou danificadas devem ser substituídas. As placas de isolamento coladas e fixadas mecanicamente devem estar secas, limpas, sem pó e niveladas.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:

Temperatura ambiente e do suporte $\geq 5\text{ °C}$ e 30 °C durante a aplicação e secagem. Não aplicar com incidência direta do sol, nem sobre suportes aquecidos pelo sol. Durante e após a aplicação, proteger as superfícies da incidência do sol direto, do vento e da chuva.

CONSUMO:

aprox. $1,1\text{ m}^2/\text{m}^2$

APLICAÇÃO:

REBOCO ARMADO:

Proteger as superfícies do vento e chuva com meios adequados durante e após a aplicação. Cortes necessários em KEIM Glasfaser-Gittermatte 4x4, por exemplo na ancoragem de andaimes, devem ser cobertos com uma faixa adicional de rede. A espessura da camada de reforço deve ser máx. 3 - 6 mm.

FICHA TÉCNICA – KEIM GLASFASER-GITTERMATTE 4X4

5. FORMATOS

Nome do produto	Länge [m]	m ² pro Bund	m ² pro Palette	Rolos por palete	Tipo de embalagem	Comprimento
Glasfaser-Gittermatte 4x4	50	55	1.815	33	rolo	

6. ARMAZENAMENTO

Condições de armazenamento
local seco membranas plásticas autoadesivas a frio

7. GESTÃO DE RESÍDUOS

Código de resíduos: 10 11 03

8. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Não há notas especiais.

Os valores e propriedades indicados são o resultado de um extenso trabalho de desenvolvimento e de experiência prática. As nossas recomendações de aplicação, quer sejam dadas verbalmente ou por escrito, destinam-se a prestar apoio na seleção dos nossos produtos e não estabelecem uma relação contratual. Em particular, não isentam o comprador e o aplicador da obrigação de se certificarem da adequação dos nossos produtos à aplicação pretendida com o devido zelo, que é prática corrente no sector e constitui uma boa prática. As regras gerais da indústria de construção devem ser respeitadas. Reservamo-nos o direito de efetuar modificações para melhorar o produto ou a sua aplicação. Esta edição substitui todas as edições anteriores.



KEIM ECOPAINT IBÉRICA S.L.

Octavio Lacante 55 / 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) / Tel. +34 932 192 319 / Fax +34 932 191 455
www.keim.com / info@keim.es