



FICHA TÉCNICA

KEIM IF-PRIMER

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

KEIM IF-Primer é um primário incolor, de base solvente, com muito boa permeabilidade ao vapor de água.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

KEIM IF-Primer é indicado para consolidar suportes particularmente difíceis. As áreas típicas de aplicação são suportes que se desagregam facilmente ou que têm tendência para manchar.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- consolida
- não amarelece
- boa aderência
- não quebradiço
- muito respirável

DADOS DO MATERIAL:

- Densidade: ca. 0,9 - 1,0 g/cm³

CORES:

incolor

4. INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DO SUPORTE:

O suporte deve estar são, firme, seco, isento de sais, limpo e isento de poeira e gorduras.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:

Temperatura ambiente e do suporte ≥ 5 °C durante a aplicação e secagem.

PREPARAÇÃO DO MATERIAL:

CONSUMO:

aprox. 0,2 L/m² para duas demãos.

Os consumos indicados são valores aproximados para suportes lisos. Os valores exatos só podem ser determinados por testes em obra.

APLICAÇÃO:

Com KEIM IF-Primer os suportes problemáticos são tratados de acordo com a extensão dos danos. Uma única demão de primário pode ser suficiente, mas, em geral, recomenda-se a aplicação de duas demãos com um intervalo mínimo de cinco horas. KEIM IF-Primer é fornecido pronto a usar e deve ser aplicado sem diluir.

ACABAMENTO:

Pode ser repintado após 5 horas, no mínimo (a 23°C e 50% de humidade relativa). com KEIM Biosil, Ecosil-ME, Quarzil, Concretal, Soldalit ou sistema Granital.

FICHA TÉCNICA – KEIM IF-PRIMER

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS:

Limpe imediatamente com aguarrás.

5. FORMATOS

Conteúdo da embalagem	Unidade de medida	Quantidade na paleta	Tipo de embalagem
5	L	100	balde de metal

6. ARMAZENAMENTO

Tempo máximo de armazenamento	Condições de armazenamento
12 meses	manter o recipiente hermeticamente fechado. local fresco protegido do gelo protegido do calor e da luz solar direta.

7. GESTÃO DE RESÍDUOS

Para informação sobre a gestão de resíduos, consultar secção 13 da Ficha Segurança.

Código de resíduos: 08 01 11 *

8. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança.

9. INDICAÇÕES GERAIS

Proteger as superfícies que não vão ser trabalhadas (pintadas e/ou reparadas) para evitar danos, especialmente vidro, cerâmica e pedra natural. Quaisquer salpicos nas superfícies circundantes ou zonas de circulação devem ser imediatamente lavados com água abundante.

Não é permitida a mistura com produtos que não façam parte do sistema ou com outros aditivos.

Os valores e propriedades indicados são o resultado de um extenso trabalho de desenvolvimento e de experiência prática. As nossas recomendações de aplicação, quer sejam dadas verbalmente ou por escrito, destinam-se a prestar apoio na seleção dos nossos produtos e não estabelecem uma relação contratual. Em particular, não isentam o comprador e o aplicador da obrigação de se certificarem da adequação dos nossos produtos à aplicação pretendida com o devido zelo, que é prática corrente no sector e constitui uma boa prática. As regras gerais da indústria de construção devem ser respeitadas. Reservamo-nos o direito de efetuar modificações para melhorar o produto ou a sua aplicação. Esta edição substitui todas as edições anteriores.



KEIM ECOPAINT IBÉRICA S.L.

Octavio Lacante 55 / 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) / Tel. +34 932 192 319 / Fax +34 932 191 455
www.keim.com / info@keim.es