



FICHA TÉCNICA

KEIM PUTZGRUND

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

KEIM Putzgrund é um primário de silicato com uma superfície rugosa e um bom poder de enchimento e cobertura.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

KEIM Putzgrund é indicado para utilização em interior e exterior.

KEIM Putzgrund é usado como primário de base para a subsequente aplicação de KEIM Brilliantputz, sobre rebocos antigos e novos das categorias PII e PIII, bem como em rebocos de gesso e placas de gesso cartonado em interior.

KEIM Putzgrund reduz a absorção do suporte e o aumenta o tempo aberto de KEIM Brilliantputz. A superfície rugosa permite uma aplicação ótima do KEIM Brilliantputz mesmo em suportes muito lisos.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

DADOS DO MATERIAL:

– Densidade: ca. 1,4 - 1,6 g/cm³

CLASSIFICAÇÃO:

– Permeabilidade ao vapor de água –
valor Sd: < 0,02 m

CORES:

branco

4. INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DO SUPORTE:

Superfícies muito arenosas ou superfícies com diferenças na absorção devem ser preparadas com KEIM Spezial-Fixativ. Consultar a Ficha Técnica do produto para obter indicações sobre diluição e aplicação. Deixar curar os novos rebocos durante, pelo menos, 14 dias!

PREPARAÇÃO DO MATERIAL:

CONSUMO:

aprox. 0,3 kg/m²

Os consumos indicados são valores aproximados para suportes lisos. Os valores exatos só podem ser determinados por testes em obra.

APLICAÇÃO:

Diluir KEIM Putzgrund se necessário, apenas com máx. 10 % com Spezial-Fixativ. Aplicar uniformemente com trincha ou rolo.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS:

Limpe imediatamente com água.

FICHA TÉCNICA – KEIM PUTZGRUND

5. FORMATOS

Conteúdo da embalagem	Unidade de medida	Quantidade na palete	Tipo de embalagem
25	kg	24	balde

6. ARMAZENAMENTO

Tempo máximo de armazenamento	Condições de armazenamento
12 meses	local fresco protegido do gelo

7. GESTÃO DE RESÍDUOS

Para informação sobre a gestão de resíduos, consultar secção 13 da Ficha Segurança.

Código de resíduos: 08 01 12

8. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança.

9. INDICAÇÕES GERAIS

Proteger as superfícies que não vão ser trabalhadas (pintadas e/ou reparadas) para evitar danos, especialmente vidro, cerâmica e pedra natural. Quaisquer salpicos nas superfícies circundantes ou zonas de circulação devem ser imediatamente lavados com água abundante.

Não é permitida a mistura com produtos que não façam parte do sistema ou com outros aditivos.

10. CERTIFICADOS E SELOS DE QUALIDADE



Os valores e propriedades indicados são o resultado de um extenso trabalho de desenvolvimento e de experiência prática. As nossas recomendações de aplicação, quer sejam dadas verbalmente ou por escrito, destinam-se a prestar apoio na seleção dos nossos produtos e não estabelecem uma relação contratual. Em particular, não isentam o comprador e o aplicador da obrigação de se certificarem da adequação dos nossos produtos à aplicação pretendida com o devido zelo, que é prática corrente no sector e constitui uma boa prática. As regras gerais da indústria de construção devem ser respeitadas. Reservamo-nos o direito de efetuar modificações para melhorar o produto ou a sua aplicação. Esta edição substitui todas as edições anteriores.



KEIM ECOPAINT IBÉRICA S.L.

Octavio Lacante 55 / 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) / Tel. +34 932 192 319 / Fax +34 932 191 455
www.keim.com / info@keim.es