

KEIM AQUAROYAL® EPS AUF PLATTENWERKSTOFFEN

MEHRWERT DURCH

Keim'sche Mineralfarben in Premiumqualität in einem einzigartigem System für den Holzständerbau

- Unerreicht resistent gegen Algen und Pilze
- Garantiert biozidfrei
- Eine erprobte Lösung zum Aufstocken im Bestand



UNTERGRUND

Als Außenbepankung allgemein bauaufsichtlich zugelassene oder genormte Plattenwerkstoffe gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-33.47-727, wie z.B.:

- Vollholz
- Brettschichtholz
- Balkenschichtholz
- OSB-Platten
- u.v.a.m.

ZULASSUNG UND BESTIMMUNG

- Ggf. besonderer Spritzwasserschutz im Sockelbereich
- Ggf. Nachweis der Haftzugfestigkeit $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$

Normal entflammbar B2 nach DIN 4102-1, oder schwer entflammbar B1 nach DIN 4102-1 mit Brandschutzmaßnahmen für Dämmstoffdicken bis 200 mm

- Verwendung gemäß Anforderungen der Landesbauordnung an die gesamte Wandkonstruktion

KEIM Zulassung Z-33.47-727

KEIM AQUAROYAL® EPS AUF PLATTENWERKSTOFFEN

KLEBER

KEIM KLEBESPACHTEL

Verbrauch:Ca. 2 - 3 kg/m²**Lieferform:**

25 kg/Eimer, 24 x 25 kg/Palette

Nicht brennbare Ausführung mit KEIM Pulverkleber-90 auf Anfrage

DÄMMSTOFF

KEIM EPS-GRAU 032/034 WDV

Plattengröße: 100 x 50 (cm), Plattendicke: 40 - 300 (mm)

BRANDRIEGEL

MINERALWOLLE-LAMELLE

- Speedrock II

Plattengröße: 120 x 20 (cm), Plattendicke: 40 - 300 (mm)

DÜBEL

EJOTHERM STR H A2

statisch relevante Verdübelung der Brandriegel

Länge: 80, 100 ... 220 (mm)

Lieferform:

100 Stück/Karton

Bestelllänge= Dämmstoffdicke + Verankerungstiefe 30 mm

zur konstruktiven Verdübelung der EPS-Dämmplatten genügt der ejotherm STR-H

ARMIERUNG

KEIM AQUAROYAL-ARMIERUNGSMÖRTEL

Verbrauch:Ca. 8 kg/m² für Schichtdicke 7 mm**Lieferform:**

20 kg/Sack, 36 x 20 kg/Palette

500 kg/Big Bag für 1 m³ oder 3 m³ Silo

KEIM GLASFASER-GITTERMATTE 6X6

Lieferform:

50 m x 1,1 m

KEIM Anputzleisten nach Tabelle

Seite 112

OBERPUTZ

KEIM AQUAROYAL-MINERALPUTZ

Glattputz

Rauputz 2 mm, 3 mm

Rillenputz 2 mm, 3 mm

Mineralputz (5 mm)

Verbrauch:

Ca. 1,1 kg/mm Schichtdicke

*nähere Angaben zu den Verbrauchswerten auf S. 119 ff.

Lieferform:

25 kg/Sack, 30 x 25 kg/Palette

600 kg/Big Bag für 1 m³ oder 3 m³ Silo

ANSTRICH

KEIM AQUAROYAL-COLOR

Verbrauch:Ca. 0,75 kg/m² für zweifachen Anstrich**Lieferform:**

2,5 kg, 5 kg, 25 kg Eimer

ZUBEHÖR

ANSCHLUSSPROFILE	Seite 114
ARMIERUNG	Seite 108
DÜBEL	Seite 105
ERGÄNZUNGEN	Seite 134
FENSTERBÄNKE	Seite 126
GEWEBE-ECKWINKEL, ANPUTZLEISTEN	Seite 112
MONTAGEELEMENTE	Seite 128
PERIMETERDÄMMUNG	Seite 124
SOCKELPROFILE	Seite 117