

# KEIM AQUAROYAL® MW

## MEHRWERT DURCH

KEIM'sche Mineralfarben in Premiumqualität

- In einem einzigartigen System
- Unerreicht resistent gegen Algen oder Pilze
- Garantiert biozidfrei und nicht brennbar
- Mineralisch, nachhaltig, werthaltig & langlebig



## UNTERGRUND

- Massives Mauerwerk
- Beton
- Porenbeton
- Hochlochziegel

jeweils mit und ohne Putz

ggf. Nachweis der Haftzugfestigkeit  $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ ,

im System Lamelle, geklebt

ggf. Grundierung mit KEIM Indulaqua

## ZULASSUNG UND BESTIMMUNG

- Nicht brennbar A2 s1, d0 nach DIN EN 13501
- Bis 100 m Gebäudehöhe (Landesbauordnung beachten!)

KEIM Zulassung Z-33.43-185 (geklebt + gedübelt)

Lamelle bis 200 mm, geklebt:

KEIM Zulassung Z-33.44-188 (geklebt)



[www.blauer-engel.de/uz140](http://www.blauer-engel.de/uz140)

- Für Mineralwolle ab 140 mm
- umweltgerechter Wärmeschutz
- Fassade ohne Alτζide

## KEIM AQUAROYAL® MW

## KLEBER

**KEIM PULVERKLEBER-90****Verbrauch:** Ca. 4 - 5 kg/m<sup>2</sup>**Lieferform:**

25 kg/Sack, 36 x 25 kg/Palette

600 kg/Big Bag für 1 m<sup>3</sup> oder 3 m<sup>3</sup> Silo

## DÄMMSTOFF

**MINERALWOLLE-DÄMMPLATTEN**

## - Coverrock II

Plattengröße: 80 x 62,5 cm, Plattendicke: 60 - 300 (mm)

Verlegung auch zweilagig bis 400 mm

## andere Dämmplatten auf Anfrage

**MINERALWOLLE-LAMELLE**

## - Speedrock II

Plattengröße: 120 x 20 cm, Plattendicke: 40 - 300 (mm)

## DÜBEL

**EJOTHERM S1 SCHRAUBDÜBEL**

Nutzungskategorie: A-B-C-D-E

Länge: 100, 120 ... 460 (mm)

**Lieferform:**

100 Stück/Karton

Bestelllänge = Dämmstoffdicke

+ ggf. vorhandene Putzdicke + Schichtdicke Kleber

+ Einbindetiefe: 30 mm in massiven,

50 mm in Leichtbaustoffen

## ARMIERUNG

**KEIM AQUAROYAL-ARMIERUNGSMÖRTEL****Verbrauch:**Ca. 8 kg/m<sup>2</sup> für Schichtdicke 7 mm**Lieferform:**

20 kg/Sack, 36 x 20 kg/Palette

500 kg/Big Bag für 1 m<sup>3</sup> oder 3 m<sup>3</sup> Silo**KEIM GLASFASER-GITTERMATTE 6X6****Lieferform:**

50 m x 1,1 m

KEIM Anputzleisten nach Tabelle

Seite 112

## OBERPUTZ

**KEIM AQUAROYAL-MINERALPUTZ**

Glattputz

Rauputz 2 mm, 3 mm

Rillenputz 2 mm, 3 mm

Mineralputz (5 mm)

**Verbrauch:**

Ca. 1,1 kg/mm Schichtdicke

\*nähere Angaben zu den Verbrauchswerten auf S. 119 ff.

**Lieferform:**

25 kg/Sack, 30 x 25 kg/Palette

600 kg/Big Bag für 1 m<sup>3</sup> oder 3 m<sup>3</sup> Silo

## ANSTRICH

**KEIM AQUAROYAL-COLOR****Verbrauch:**Ca. 0,75 kg/m<sup>2</sup> für zweifachen Anstrich**Lieferform:**

2,5 kg, 5 kg, 25 kg Eimer

## ZUBEHÖR

ANSCHLUSSPROFILE	Seite 114
ARMIERUNG	Seite 108
DÜBEL	Seite 105
ERGÄNZUNGEN	Seite 134
FENSTERBÄNKE	Seite 126
GEWEBE-ECKWINKEL, ANPUTZLEISTEN	Seite 112
MONTAGEELEMENTE	Seite 128
PERIMETERDÄMMUNG	Seite 124
SOCKELPROFILE	Seite 117