

# KEIM KLASSEK MW

## MEHRWERT DURCH

- die bewährte Qualität KEIM'scher Mineralfarben und einem nicht brennbaren Systemaufbau
- Farbtonstabilität
- Hohe Anwendungssicherheit



## UNTERGRUND

- Massives Mauerwerk
  - Beton
  - Porenbeton
  - Hochlochziegel
- jeweils mit und ohne Putz  
ggf. Nachweis der Haftzugfestigkeit  $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ ,  
im System Lamelle, geklebt  
ggf. Grundierung mit KEIM Indulaqua

## ZULASSUNG UND BESTIMMUNG

- Nicht brennbar A2 s1,d0 nach DIN EN 13501
- Bis 100 m Gebäudehöhe  
(Landesbauordnung beachten!)

KEIM Zulassung Z-33.43-185 (geklebt + gedübelt)  
Lamelle bis 200 mm, geklebt:  
KEIM Zulassung Z-33.44-188 (geklebt)

**KEIM KLASIK MW****KLEBER****KEIM PULVERKLEBER-90****Verbrauch:**Ca. 4 - 5 kg/m<sup>2</sup>**Lieferform:**

25 kg/Sack, 36 x 25 kg/Palette

600 kg/Big Bag für 1 m<sup>3</sup> oder 3 m<sup>3</sup> Silo**DÄMMSTOFF****MINERALWOLLE-DÄMMPLATTEN****- Coverrock II**

Plattengröße: 80 x 62,5 (cm) Plattendicke: 60 - 300 (mm)

Verlegung auch zweilagig bis 400 mm

andere Dämmplatten auf Anfrage

**MINERALWOLLE-LAMELLE****- Speedrock II**

Plattengröße: 120 x 20 (cm), Plattendicke: 40 - 300 (mm)

**DÜBEL****EJOTHERM S1 SCHRAUDÜBEL**

Nutzungskategorie: A-B-C-D-E

Länge: 100, 120 ... 460 (mm)

**Lieferform:**

100 Stück/Karton

Bestelllänge = Dämmstoffdicke

+ ggf. vorhandene Putzdicke + Schichtdicke Kleber

+ Einbindetiefe: 30 mm in massiven,

50 mm in Leichtbaustoffen

**ZUBEHÖR****ANSCHLUSSPROFILE**

Seite 114

**ARMIERUNG**

Seite 108

**DÜBEL**

Seite 105

**ERGÄNZUNGEN**

Seite 134

**FENSTERBÄNKE**

Seite 126

**GEWEBE-ECKWINKEL, ANPUTZLEISTEN**

Seite 112

**MONTAGEELEMENTE**

Seite 128

**PERIMETERDÄMMUNG**

Seite 124

**SOCKELPROFILE**

Seite 117

**ARMIERUNG****KEIM PULVERKLEBER-90****Verbrauch:**Ca. 4 - 5 kg/m<sup>2</sup> für Schichtdicke 3mm**Lieferform:**

25 kg/Sack, 36 x 25 kg/Palette

600 kg/Big Bag für 1 m<sup>3</sup> oder 3 m<sup>3</sup> Silo**KEIM GLASFASER-GITTERMATTE 4X4****Lieferform:**

50 m x 1,1 m

KEIM Anputzleisten nach Tabelle

Seite 112

**OBERPUTZ****KEIM BRILLANTPUTZ**

Glattputz

Rauputz 2 mm, 3 mm

Rillenputz 2 mm, 3 mm

Mineralputz (5 mm)

**Verbrauch:**

Ca. 1,1 kg/mm Schichtdicke

\* nähere Angaben zu den Verbrauchswerten auf S. 119 ff.

**Lieferform:**

25 kg/Sack, 30 x 25 kg/Palette

600 kg/Big Bag für 1 m<sup>3</sup> oder 3 m<sup>3</sup> Silo**KEIM STUCASOL**

Kratzputzstruktur K1; K2; K3

**Verbrauch:**Ca. 1,3 kg/m<sup>2</sup> x mm Schichtdicke

\* nähere Angaben zu den Verbrauchswerten auf S. 51

**Lieferform:**

25 kg/Eimer, 24 x 25 kg/Palette

**ANSTRICH****KEIM SOLDALIT****Verbrauch:**Ca. 0,45 kg/m<sup>2</sup> für zweimaligen Anstrich**Lieferform:**

2,5 kg, 5 kg, 18 kg Eimer

**KEIM EGALISATIONSFARBE****Verbrauch:**Ca. 0,2 l/m<sup>2</sup> je Anstrich**Lieferform:**

2,5 l, 5 l, 15 l Eimer