

KEIM KLASSIK-PLUS MW

MEHRWERT DURCH

- die bewährte Qualität KEIM'scher Mineralfarben
- die Vorteile eines dickschichtigen Putzaufbaus
- die Vorteile eines nicht brennbaren Systems
- Erhöhte Stoßfestigkeit, Spechtsicherheit und Nachhaltigkeit



UNTERGRUND

- Massives Mauerwerk
- Beton
- Porenbeton
- Hochlochziegel

jeweils mit und ohne Putz

ggf. Nachweis der Haftzugfestigkeit $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$,

im System Lamelle, geklebt

ggf. Grundierung mit KEIM Indulaqua

ZULASSUNG UND BESTIMMUNG

- Nicht brennbar A2 s1,d0 nach DIN EN 13501
- Bis 100 m Gebäudehöhe
(Landesbauordnung beachten!)

KEIM Zulassung Z-33.43-185 (geklebt + gedübelt)

Lamelle bis 200 mm, geklebt:

KEIM Zulassung Z-33.44-188 (geklebt)

KEIM KLASSIK-PLUS MW

KLEBER

KEIM PULVERKLEBER-90

Verbrauch:

Ca. 4 - 5 kg/m²

Lieferform:

25 kg/Sack, 36 x 25 kg/Palette

600 kg/Big Bag für 1 m³ oder 3 m³ Silo

DÄMMSTOFF

MINERALWOLLE-DÄMMPLATTEN

– Coverrock II

Plattengröße: 80 x 62,5 (cm), Plattendicke: 60 - 300 (mm)

Verlegung auch zweilagig bis 400 mm

andere Dämmplatten auf Anfrage

MINERALWOLLE-LAMELLE

– Speedrock II

Plattengröße: 120 x 20 (cm) Plattendicke: 40 - 300 (mm)

DÜBEL

EJOTHERM S1 SCHRAUBDÜBEL

Nutzungskategorie: A-B-C-D-E

Länge: 100, 120 ... 460 (mm)

Lieferform:

100 Stück/Karton

Bestelllänge = Dämmstoffdicke

+ ggf. vorhandene Putzdicke + Schichtdicke Kleber

+ Einbindetiefe: 30 mm in massiven,

50 mm in Leichtbaustoffen

ZUBEHÖR

ANSCHLUSSPROFILE	Seite 114
ARMIERUNG	Seite 108
DÜBEL	Seite 105
ERGÄNZUNGEN	Seite 134
FENSTERBÄNKE	Seite 126
GEWEBE-ECKWINKEL, ANPUTZLEISTEN	Seite 112
MONTAGEELEMENTE	Seite 128
PERIMETERDÄMMUNG	Seite 124
SOCKELPROFILE	Seite 117

ARMIERUNG

KEIM ARMIERUNGSMASSE-100

Verbrauch:

Ca. 11 kg/m² für Schichtdicke 10 mm

Lieferform:

20 kg/Sack, 36 x 20 kg/Palette

500 kg/Big Bag für 1 m³ oder 3 m³ Silo

KEIM GLASFASER-GITTERMATTE 6X6

Lieferform:

50 m x 1,1 m

KEIM Anputzleisten nach Tabelle

Seite 112

OBERPUTZ

KEIM BRILLANTPUTZ

Glattputz

Rauputz 2 mm, 3 mm

Rillenputz 2 mm, 3 mm

Mineralputz (5 mm)

Verbrauch:

Ca. 1,1 kg/mm Schichtdicke

*nähere Angaben zu den Verbrauchswerten auf S. 119 ff.

Lieferform:

25 kg/Sack, 30 x 25 kg/Palette

600 kg/Big Bag für 1 m³ oder 3 m³ Silo

KEIM STUCASOL

Kratzputzstruktur K1; K2; K3

Verbrauch:

Ca. 1,3 kg/m² x mm Schichtdicke

*nähere Angaben zu den Verbrauchswerten auf S. 51

Lieferform:

25 kg/Eimer, 24 x 25 kg/Palette

ANSTRICH

KEIM SOLDALIT

Verbrauch:

Ca. 0,45 kg/m² für zweimaligen Anstrich

Lieferform:

2,5 kg, 5 kg, 18 kg Eimer

KEIM EGALISATIONSFARBE

Verbrauch:

Ca. 0,2 l/m² je Anstrich

Lieferform:

2,5 l, 5 l, 15 l Eimer