



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM ALKACLEAN

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

KEIM Alkaclean ist ein flüssiges, alkalisches Reinigungsmittel zum Entfernen von Lignosil-Base-W Rückständen auf Werkzeugen oder Produktionsmaschinen.

2. ANWENDUNGSBEREICH

KEIM Alkaclean wird eingesetzt, um Werkzeuge und Produktionsmaschinen von Lignosil-Base-W zu reinigen.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Materialkenndaten:

- Beschaffenheit: farblose Flüssigkeit
- Dichte: ca. 1,0 - 1,1 g/cm³
- pH-Wert: 14

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

Verarbeitung:

KEIM Alkaclean ist anwendungsfertig und wird mit einer Bürste oder durch Sprühen auf das zu reinigende Werkzeug/ die Maschine aufgebracht. Lignosil-Base-W Rückstände müssen restlos entfernt werden. Bei Bedarf mehrfach anwenden. Bei normalem Verschmutzungsgrad sollte die Einwirkzeit min. 30 Minuten betragen. Je nach Verschmutzungsgrad ist die Einwirkzeit entsprechend zu verlängern. Nach der Einwirkzeit sind die Werkzeuge/ Maschinen mit ausreichend Wasser nachzuspülen.

Hinweis: Das hierzu benötigte Waschwasser auffangen und gesetzeskonform entsorgen.

Verbrauch:

ca. 500 ml/m²

Verbrauch in Abhängigkeit vom Verschmutzungsgrad.

5. LIEFERFORM

Gebinde mit 20 l

6. LAGERUNG

12 Monate bei frostfreier Lagerung und geschlossenem Gebinde. Vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen.

7. ENTSORGUNG

EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 17

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.

8. SICHERHEITSHINWEISE

Giscode: GG70

KEIM Alkaclean ist alkalisch und wirkt korrosiv. Nicht zu behandelnde Flächen, insbesondere Glasflächen und Nichteisenmetalle sind durch entsprechende Maßnahmen zu schützen. Gelangen Spritzer auf Umgebungsflächen sind diese sofort mit ausreichend Wasser nachzuspülen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nach Augenkontakt: Augen sofort für mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife waschen. Getränkte Kleidung ausziehen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht in das Grundwasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Gewerbliches Produkt.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbeüblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.



KEIMFARBEN GMBH

Keimstraße 16/ 86420 Diedorf / Tel. +49 (0)821 4802-0/ Fax +49 (0)821 4802-210
Frederik-Ipsen-Straße 6/ 15926 Luckau / Tel. +49 (0)35456 676-0/ Fax +49 (0)35456 676-38
www.keim.com/info@keimfarben.de