



TECHNICKÝ LIST

KEIM OBJEKT-SILIKAT-INNENFARBE

VNITŘNÍ SILIKÁTOVÁ BARVA

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Objekt-Silikat-Innenfarbe – hotová vnitřní silikátová barva.

2. OBLAST POUŽITÍ

Objekt-Silikat-Innenfarbe je univerzální vnitřní barva pro minerální podklady, jako např. omítky, sanační omítky, pórobeton nebo beton, sádrokarton. U starých nátěrů je nutné zkontrolovat jejich nosnost. Objekt-Silikat-Innenfarbe je vhodná pro použití v historických objektech, obytných a kancelářských místnostech, správních a veřejných budovách a v provozních a průmyslových budovách.

3. VLASTNOSTI VÝROBKU

Objekt-Silikat-Innenfarbe je omyvatelná, snadno se zpracovává a má vysokou propustnost pro vodní páru. Nátěr neposkytuje živnou půdu plísním a bakteriím.

Odstíny

Materiál je standardně vyráběn v bílé barvě nebo v barevných tónech dle barevné palety KEIM-Palette exclusiv, případně v nestandardních barevných tónech.

Pozor

Míchání s produkty z jiných systémů není přípustné!

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý, zbavený nečistot a separačních látek. U vysrávek je nutno sjednotit strukturu. Nerovnoměrně savé podklady je nutno předem ošetřit přípravkem KEIM Spezial-Fixativ. Staré minerální a dobře držící disperzní nátěry lze barvou Objekt-Silikat-Innenfarbe přetírat.

Zpracování

Objekt-Silikat-Innenfarbe se může natírat malířskou štětkou, nanášet válečkem nebo stříkat (průměr trysky 0,79 mm). Základní nátěr lze podle potřeby ředit maximálně 10 % vody, vrchní nátěr se zpravidla nanáší neředěný. Vrchní nátěr nanášejte až po úplném proschnutí základního nátěru.

Nezpracovávejte při teplotě ovzduší a podkladu pod +5 °C.

Spotřeba

Cca 0,13-0,16 l/m² pro jeden nátěr.

Zpravidla se počítá se dvěma nátěry. Přesnou spotřebu zjistíte natřením vzorové plochy.

Čištění nářadí

Ihned po použití omýt vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

Nádoby 15 l, kontejner 800 l.

6. SKLADOVÁNÍ

V dobře uzavřených nádobách v chladu, chráněné proti mrazu cca 12 měsíců. Chránit před teplem a přímým slunečním zářením.

7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

Viz bezpečnostní list

8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Skladujte mimo dosah dětí.

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

10. PRVNÍ POMOC

- při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
- při zasažení očí vymývat vodou 10-15 minut
- při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.

Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácí dřívější vydání platnost.

