



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM CS-PRIMER

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

KEIM CS-Primer ist ein silikatisches Grundiermittel zur Grundierung der KEIM Mycal-CS Platten.

2. ANWENDUNGSBEREICH

KEIM CS-Primer wird zur Grundierung der KEIM Mycal-CS Platten verwendet. Durch den Einsatz der Grundierung wird das Saugfähigkeitsverhalten der Platten reguliert. Zudem wird durch die Grundierung mit KEIM CS-Primer ein Aufbrennen des nachfolgend aufzubringenden mineralischen Kalkputzes KEIM Mycal-Por verhindert.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- silikatische Bindemittelbasis
- nicht brennbar
- diffusionsoffen, nicht filmbildend, mikroporös
- ohne Zusatz von Bioziden und Konservierungstoffen

Materialkenndaten:

- Spezifisches Gewicht: ca. 1,0 - 1,1g/cm³
- Organischer Anteil: < 5 %
- pH-Wert: ca. 10

Farbton:

milchig

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

Verarbeitung:

Vor der Verklebung (nass in Nass) wird die Klebseite der Mycal-CS Platte mit der Bürste oder im Sprühverfahren grundiert. Vor der Armierung werden die geklebten Mycal-CS Platten im Sprühverfahren grundiert. CS-Primer unverdünnt anbringen. Weitere Hinweise zur Verarbeitung siehe Technische Merkblätter Mycal-CS-Platte und Mycal-Por.

Verarbeitungsbedingungen:

Umluft- und Untergrundtemperatur > + 5 °C.

Verbrauch:

0,1 - 0,2 l/m²

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

5. LIEFERFORM

5 l Gebinde

6. LAGERUNG

ca. 12 Monate, kühl, frostfrei, gut verschlossen

7. ENTSORGUNG

EG-Abfallschlüssel Nr. 06 02 99

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.

8. SICHERHEITSHINWEISE

GISBAU Produkt Code/Giscode: BSW 10

Nicht zu behandelnde Flächen (z.B. Glas, Naturstein, Keramik usw.) durch entsprechende Maßnahmen schützen. Spritzer auf Umgebungsflächen oder Verkehrsflächen sind sofort mit viel Wasser anzulösen und zu entfernen. Augen und Haut vor Spritzern schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbetüblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.



KEIMFARBEN GMBH

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 (0)821 4802-0 / Fax +49 (0)821 4802-210
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 (0)35456 676-0 / Fax +49 (0)35456 676-38
www.keim.com/info@keimfarben.de