



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM MALGRUNDMASSE

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

KEIM Malgrundmasse ist ein hochwertiger Werk-trockenmörtel mit echtem Carrara-Marmor. KEIM Malgrundmasse dient als Bildträger für KEIM Künstlerfarben.

2. ANWENDUNGSBEREICH

KEIM Malgrundmasse wird als Untergrund für nachfolgende Malereien mit KEIM Künstlerfarben eingesetzt. KEIM Malgrundmasse kann auf Kalkzementputzen mit einer Druckfestigkeit von mind. 5 N/mm² aufgebracht werden.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Bindemittelbasis Kalk-Weißzement

Materialkenndaten:

- Körnung: 0 - 1 mm

Farbton:

Weiß

4. VERARBEITUNSAHINWEISE

Vorarbeiten:

Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen. Lose Teile entfernen. Fehlstellen art- und strukturgleich ausbessern. Der Untergrund muss in einwandfreiem Zustand sein, d. h. ausreichend fest, ohne Salz- und Feuchtebelastung, frei von Hohlstellen und sauber.

Verarbeitung:

Unterputz vornässen. KEIM Malgrundmasse mit sauberem Wasser anrühren und mit der Kelle anwerfen. Nach dem ersten Anziehen mit der Richtlatte sauber abziehen und mit dem Hobel verreiben. Die Schichtdicke sollte etwa 4 mm betragen.

Zwei Tage nach Verarbeitung nachnässen.

1 - 2 Tage vor der Bemalung mit 1 : 3 verdünnter KEIM Ätzflüssigkeit einstreichen und mit Wasser nachwaschen.

Trockenzeiten:

Bis zur Bemalung mindestens 14 Tage.

Verarbeitungsbedingungen:

Umluft und Untergrundtemperatur dürfen +5° C während der Arbeits- und Trocknungsphase nicht unterschreiten.

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf sonnenaufgeheizten Untergründen verarbeiten.

Flächen während und nach der Arbeit vor direkter Sonne, Wind und Regen schützen.

Verbrauch:

ca. 7 kg/m²

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit viel Wasser reinigen.

5. LIEFERFORM

25 kg Säcke

6. LAGERUNG

trocken, 12 Monate lagerfähig

7. ENTSORGUNG

EG-Abfallschlüssel Nr. 17 01 01

Nur restentleerte Säcke zum Recycling geben.

8. SICHERHEITSHINWEISE

Giscode: ZP1

Kalk und Zement wirken in Verbindung mit Wasser alkalisch. Nicht zu behandelnde Flächen (z. B. Glas, Naturstein, Keramik, Holz etc.) durch entsprechende Maßnahmen schützen. Augen und Haut vor Spritzern schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbetüblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.



KEIMFARBEN GMBH

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 (0)821 4802-0 / Fax +49 (0)821 4802-210
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 (0)35456 676-0 / Fax +49 (0)35456 676-38
www.keim.com/info@keimfarben.de