



## TECHNISCHES MERKBLATT

# KEIM PUTZGRUND

### 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

KEIM Putzgrund ist eine silikatische Grundbeschichtung mit rauer Oberfläche und gutem Füll- und Deckvermögen.

### 2. ANWENDUNGSBEREICH

KEIM Putzgrund ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.

KEIM Putzgrund dient als Grundbeschichtung für KEIM Brillantputz auf alten und neuen Putzen der Mörtelgruppen PII und PIII sowie auf Gipsputzen und Gipskartonplatten im Innenraum. KEIM Putzgrund vermindert das Saugvermögen des Untergrundes und erhöht die offene Zeit von KEIM Brillantputz. Die raue, griffige Oberfläche ermöglicht eine optimale Verarbeitung von KEIM Brillantputz auch auf sehr glatten Untergründen.

### 3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

#### Materialkenndaten:

- Dichte: 1,4 - 1,6 g/cm<sup>3</sup>
- Dampfdiffusionswiderstand (s<sub>d</sub>-Wert): 0,02 m

### 4. VERARBEITUNGSHINWEISE

#### Untergründe:

Die Untergründe müssen eben, tragfähig und trocken sein. Neue Grundputze mindestens 14 Tage durchhärten lassen!

#### Verarbeitung:

KEIM Putzgrund bei Bedarf nur mit KEIM Spezial-Fixativ verdünnen (maximal 10%). Mit der Bürste oder mit der Rolle gleichmässig auftragen.

#### Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter + 5 °C Luft- und Untergrundtemperatur

#### Verbrauch:

Ca. 0,3 kg/m<sup>2</sup>

#### Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

### 5. LIEFERFORM

25 kg Gebinde

### 6. LAGERUNG

ca. 12 Monate, kühl, frostfrei

### 7. ENTSORGUNG

EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.

### 8. SICHERHEITSHINWEISE

Giscode: BSW10

Nicht zu beschichtende Flächen, speziell Glas, Keramik und Naturstein, abdecken. Augen und Haut vor Farbspritzern schützen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbeüblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.



KEIMFARBEN GMBH

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 (0)821 4802-0 / Fax +49 (0)821 4802-210  
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 (0)35456 676-0 / Fax +49 (0)35456 676-38  
www.keim.com/info@keimfarben.de