



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM STEINREINIGER-N

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Neutrales Reinigungskonzentrat auf wässriger Basis.

2. ANWENDUNGSBEREICH

KEIM Steinreiniger-N ist ein auf die Erfordernisse von Dampfstrahlgeräten abgestimmtes Reinigungskonzentrat. Auf Grund seines breiten Einsatzspektrums findet KEIM Steinreiniger-N universelle Verwendungsmöglichkeiten, insbesondere für milde und schonende Reinigung von festsetzenden Staub-, Fett-, Öl- und Rußverschmutzungen an Naturstein-, Beton- und Klinkerfassaden.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Materialkenndaten

- Beschaffenheit: transparente, grüne Flüssigkeit
- Dichte: 1,0 - 1,1 g/cm³
- pH-Wert: 7,1 (neutral)

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

Reinigung mit KEIM Steinreiniger-N:

Atmosphärisch verschmutzte Flächen mit Steinreiniger-N, 1 : 10 mit Wasser verdünnt, vorstreichen.

Nach einer Einwirkungszeit von mind. 1 Stunde Verschmutzungen von unten nach oben im Wasserdruckstrahlverfahren (heiß oder kalt) entfernen.

Oder KEIM Steinreiniger-N, 1 : 10 mit Wasser verdünnt, in den Dosierbehälter des Dampfstrahlgerätes geben. Verschmutzte Flächen dann im Wasserdruckstrahlverfahren von unten nach oben reinigen. Anschließend müssen die so gereinigten Flächen mit klarem Wasser nachgespült werden.

Hinweis:

Zur Entfernung von Schmutzkrusten nicht geeignet.

Verbrauch:

Durch Musterflächen zu ermitteln.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

5. LIEFERFORM

10 kg Gebinde

6. LAGERUNG

12 Monate bei frostfreier Lagerung und geschlossenem Gebinde

7. ENTSORGUNG

EG-Abfallschlüssel Nr. 07 06 99

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.

Kleinere Mengen können gemeinsam mit dem Hausmüll deponiert werden.

8. SICHERHEITSHINWEISE

Giscode: GF0

Nicht zu behandelnde Flächen durch entsprechende Maßnahmen schützen. Spritzer auf Umgebungsflächen oder Verkehrsflächen sind sofort mit viel Wasser anzulösen und zu entfernen.

Augen und Haut vor Spritzern schützen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbeüblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.



KEIMFARBEN GMBH

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 (0)821 4802-0 / Fax +49 (0)821 4802-210
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 (0)35456 676-0 / Fax +49 (0)35456 676-38
www.keim.com/info@keimfarben.de