



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM STUCCO-FONDO

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

KEIM Stucco-Fondo ist eine anwendungsfertige Grundspachtelmasse auf Basis von Sumpfkalk als Bindemittel, und angereichert mit hochwertigen, natürlichen Marmormehlen. KEIM Stucco-Fondo ist Bestandteil des KEIM Stucco-System.

Systemkomponenten KEIM Stucco-System:

- KEIM Stucco-Classico
- KEIM Stucco-Primo
- KEIM Stucco-Fondo
- KEIM Stucco-Sapone

2. ANWENDUNGSBEREICH

KEIM Stucco-Fondo dient im Rahmen des KEIM Stucco-Systems als Grundspachtelmasse auf Mischuntergründen, unterschiedlich saugenden Untergründen, sehr glatten oder anderweitig problematischen Untergründen zur planebenen, haftungsverbessernden und egalisierenden Untergrundvorbereitung für nachfolgende Dekorspachtelung mit KEIM Stucco-Classico. Die Planspachtelung mit KEIM Stucco-Fondo schafft ideale Untergrundverhältnisse für die nachfolgenden Dekorspachtelungen.

Das KEIM Stucco-System dient zur dekorativen Innenraumgestaltung in klassischer Kalkpresstechnik, vergleichbar Stucco-Lustro.

Mit den Produkten des KEIM Stucco-Systems sind besonders edle Oberflächeneffekte realisierbar.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- feinkörnig
- geschmeidig in der Verarbeitung
- bauphysikalisch einwandfrei
- hoch diffusionsfähig
- schimmelwidrig durch natürliche Alkalität
- nicht brennbar

Materialkenndaten:

- Organischer Anteil: < 5%
- Spezifisches Gewicht: ca. 1,6 - 1,8 g/cm³

Farbton:

Weiß

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

Für die Verarbeitung der KEIM Stucco-Produkte sind rostfreie Flächenspachtel oder Edelstahltraufeln zu verwenden. Besonders empfehlenswert sind die STORCH Stucco-Kellen.

Untergrundvorbereitung:

Die Produkte des KEIM Stucco-Systems eignen sich für alle üblichen Innenuntergründe, außer verseifungsfähige Altbeschichtungen, Leimfarben, Tapeten, Holz, Fliesen und lackierte Flächen.

Der Untergrund muss planeben, tragfähig, trocken, sauber, staub- und fettfrei sein.

Untergrund- und Lufttemperatur während der Verarbeitung und Trocknung > 5 °C.

Stark saugende Untergründe sollten mit KEIM Spezial-Fixativ oder KEIM Soldalit-Fixativ vorfixiert werden.

Bei Mischuntergründen, unterschiedlich saugenden Untergründen, sehr glatten oder anderweitig problematischen Untergründen wird ein Voranstrich mit KEIM Stucco-Primo und eine vollflächige Planspachtelung mit KEIM Stucco-Fondo empfohlen. Die Planspachtelung mit KEIM Stucco-Fondo muss mit einem Materialauftrag von ca. 800-1000 g/m² und ohne Druck bzw. ohne nachfolgendes Verdichten erfolgen. Die Wartezeit zwischen dem Voranstrich mit KEIM Stucco-Primo und der Planspachtelung mit KEIM Stucco-Fondo beträgt ca. 12 Stunden.

Hinweis:

KEIM Stucco-Fondo eignet sich nicht zum Verfüllen von Fehlstellen oder Vertiefungen. Diese sind mit einem geeigneten, füllenden Spachtelmaterial vorzuarbeiten.

Bei eventuell auftretenden Durchschlagungen ist eine Zwischenisolierung mit KEIM Isolierweiss oder KEIM Blockweiss vorzunehmen. Der vorangegangene Arbeitsgang ist in diesen Fällen nach 24 Stunden zu wiederholen.

Verarbeitung der Dekorspachtelungen:

Nach Trocknung des vorbereiteten Untergrundes erfolgen die dekorativen Spachtelungen mit KEIM Stucco-Classico.

Verbrauch:

Für eine vollflächige Grund- bzw. Planspachtelung auf glattem Untergrund ca. 800-1000 Gramm/m² KEIM Stucco-Fondo.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.



5. LIEFERFORM

KEIM Stucco-Fondo:
6 kg und 24 kg Gebinde

6. LAGERUNG

24 Monate, kühl, frostfrei, verschlossen. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

7. ENTSORGUNG

EG-Abfallschlüssel Nr. 10 13 99.
Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.

8. SICHERHEITSHINWEISE

Gisbau Produkt-Code/ Giscode: nicht zutreffend

Nicht zu behandelnde Flächen (z. B. Glas, Naturstein, Keramik usw.) durch entsprechende Maßnahmen schützen. Spritzer auf Umgebungsflächen oder Verkehrsflächen sind sofort mit viel Wasser abzuwaschen. Augen und Haut vor Spritzern schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbeüblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendungen dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

