



TEKNISK DATABLAD

KEIM STUCASOL[®]-FONDO

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Mættet silikatgrunder, der giver en lidt ru overflade, der i farvetonen er tilpasset slutpudsens. Bindemiddel: Sol-silikat.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Forhindrer, at underlaget skinner igennem, og forbedrer KEIM Stucasols strukturgivende egenskaber, især på ny underpuds.

3. PRODUKTEGENSKABER

Giver god vedhæftningsevne, diffusionsåben, sugesevne-regulerende.

- Vægtfylde: ca. 1,6 g/cm³
- Diffusionsækvivalent luftlagstykkelse: $sd \leq 0,01$ m

Farvetoner:

Naturhvid og indfarvet efter KEIMs palette exclusive, dog ikke i tonefarver.

4. FREMGANGSMÅDE

Klargøring af underlag:

Underlaget skal være bæredygtigt, plant, tørt, rent og frit for rester, der reducerer vedhæftningsevnen.

Forarbejdningsbetingelser:

Min. +5° C luft- og underlagstemperatur under forarbejdning og tørring. Må ikke forarbejdes i direkte sol, i regnvejrr eller ved kraftig vind. Efter påføring skal overfladen beskyttes mod for hurtig udtørring og regn ved dertil egnede forholdsregler.

Anvendelse

Skal omrøres før anvendelse og kan fortyndes efter behov med max. 10 % KEIM Soldalit-Fixativ.

Kan påføres med rulle eller pensel.

Tørretid:

Ca. 2 - 6 timer alt efter temperatur og relativ luftfugtighed.

Forbrug

Forbruget afhænger af underlagsstruktur og sugesevne.
 $\geq 0,25$ kg/m²

Rengøring af værktøj:

Rengøres med vand straks efter brug.

5. LEVERINGSFORM

Beholdere á 18 kg..

6. OPBEVARING

Tørt, køligt og frosfrit.

6 måneder i original lukket emballage.

7. BORTSKAFFELSE

EU-affaldsnøgle: 08 01 12

Emballagen skal tømmes helt, før den sendes til genbrug.

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Flader, der ikke skal behandles, især glas, keramik og natursten, skal afdækkes omhyggeligt. Stænk på omkringliggende flader og gangarealer skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod farvestænk. Opbevares utilgængeligt for børn.

Bemærk sikkerhedsdatablad.

De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets rugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.



KEIM SCANDINAVIA A/S

Guldalderen 6 / DK-2640 Hedehusene / Tlf. +45 46 56 46 44
www.keim.dk / kundeservice@keim.dk