

STS 1-SPECIAL

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Stærkt alkalisk rengøringsmiddel til fjernelse af gammel maling på facader. Tiksotropisk.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Specialprodukt til fjernelse af maling på murværk. Opløser oliemaling og de fleste plastbaserede facademalinger. Kan også anvendes på træhuse til fjernelse af plastmaling. Neutralisering skal da foretages på samme måde som ved anvendelse af STS 1. Neutralisering på murværk er ikke nødvendigt efter ordentlig afskylning med vand. STS 1 Special er i primært udviklet til anvendelse i kombination med KEIM silikatfarver. Eventuelle saltdannelser sker i form af potaske, som også findes i KEIM farvers bindemiddel.

3. PRODUKTEGENSKABER

Tiksotropisk. Normal skylning skader ikke kit eller glas og heller ikke rødder på planter, græs eller træer. Ren STS 1 Special bør ikke tørre ind på glas. Biologisk nedbrydelig. Tør STS opløses og skylles væk med rent vand.

3. INSTRUKTIONER

Test altid først på en eller flere prøveflader (10 x 15 cm). På huse anbefaler vi at foretage en prøve på alle vægge, der skal behandles. Planlæg ud fra testresultatet virketid og forbrug.

Rør grundigt om før brug.

Påføres med bred, flad pensel, f.eks. en anstryger med kunstfiberhår. Egnede til højtrykssprøjtning. Brug pumpe af rustfrit stål. Slanger med indvendig nylonbelægning. Mundstykke med åbning 036", 40 - 50° spredning.

Kontakt leverandøren for yderligere oplysninger vedrørende sprøjtning.

STS påføres som en fyldig, meget tyk hinde. Kemikalielaget skal være tykkere end det malingslag, der skal fjernes, og altid så tykt, at malingen ikke kan ses gennem STS-laget. Partier med for tynde lag vil fremstå som lyse felter efter et par timer. Læg et nyt STS-lag på disse felter oven på det gamle.

Virketid:

Fra 30 min. til 30 timer, afhængigt af typen af maling og tykkelse. Læg f.eks. STS 1 Special på om aftenen og lad det virke til dagen efter. Malingen er opløst, når du nemt kan skrabe ind til underlaget. Begynd ikke at fjerne malingen for tidligt.

Ved stærk sol eller vind kan den opløste maling tørre ind. Skyl i så fald overflade let med vand. Kemikalierne genaktiveres, og virketiden forlænges.

Hvis den påførte overflade har nået at tørre ind før fjernelsen, kan det være en god idé at fugte overfladen grundigt og derefter vente 20-30 minutter, før selve fjernelsen påbegyndes.

På huse, hvor alders- og hårdhedsforskellen mellem de forskellige farvelag er stor, kan det yderste lag løsne sig så hurtigt, at det begynder at glide uden på de underliggende lag. Så kan STS 1 Special miste grebet på væggen. (Se testflade). Hvis dette sker, gør du følgende: Stryg STS 1 Special på i et tyndt lag og lad det sætte sig. Læg derefter STS 1 Special i den ønskede tykkelse uden på dette lag.

Opløst maling fjernes med koldt eller varmt vand, f.eks. haveslange eller håndbruser og evt. en skurebørste. På store flader er en højtryksspuler mest effektiv. Vask malingen af nedefra og oppefter. Så længe der findes rester af olie og maling, vil overfladen skumme, når den skylles med vand. Skyl, indtil skumningen ophører. Ved arbejde med højtryksspuler på større flader kan det i visse tilfælde

betale sig at vaske i felter oppefra og nedefter.

Behov for gentagen behandling kan forekomme.

Forbrug:

Forbrug: 1 – 3 m²/l.

Værktøjsrengøring:

Rengøres med varmt vand.

Fremmede tilsætningsstoffer:

For at bevare produkternes specielle egenskaber må man ikke tilsætte nogen andre stoffer.

4. LEVERINGSFORM

Spande med 20 l.

5. OPBEVARING

I lukket spand på et tørt, køligt, men frostfrit sted.
Holdbart i ca. 8 måneder.

4. BORTSKAFFELSE

EU-affalds-ID-nr. 08 01 21.

Kun tomme emballager må indleveres til genvinding.

6. SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Flader, der ikke skal behandles, (glas, natursten, keramik, træ osv.) skal beskyttes omhyggeligt. Stænk på overflader, der ikke skal behandles, skal omgående opløses med vand og fjernes. Beskyt øjne og hud mod stænk. Malingen har ætsende egenskaber. Opbevares utilgængeligt for børn.

Bemærk venligst sikkerhedsdatablad.

De angivne værdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for anvendelse såvel mundtlige som skriftlige skal fungere som hjælp ved valg blandt vores produkter og er ikke bindende for os. Især befrier de ikke køberen eller brugeren for forpligtelsen til med faglig omhu selv at overbevise sig om vores produkters egnethed til det tiltænkte anvendelsesområde. Generelle regler for byggeteknik skal følges. Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis man alene benytter dette datablad som vejledende behandlingsbeskrivelse og uden at rådføre sig med nogen fra virksomheden. Med forbehold for ændringer, der har til formål at forbedre produktet og dets anvendelse. Med publicering af denne version mister tidligere versioner deres gyldighed.