



TEKNISK DATABLAD

KEIM LIGNOSIL[®] -BASE-DL

1. PRODUKTBESKRIVELSE

KEIM fortynder for KEIM Lignosil-Base.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Fortynder for produktet KEIM Lignosil-Base.
Regulering af konsistens. Om nødvendigt maksimal fortynding 10 % i første stryging, anden stryging normalt ufortyndet.

3. PRODUKTEGENSKABER

- Indeholder opløsningsmidler
- Farveløs
- Densitet: ca. 0,78 g/cm³

4. FREMGANGSMÅDE

Se teknisk datablad for KEIM Lignosil-Base.

Forbrug:

Den tilsatte mængde af KEIM Lignosil-Base-DL i KEIM Lignosil-Base må maks. være 10 % i første stryging. F.eks. 1,0 l KEIM Lignosil-Base-DL til 10,0 l KEIM Lignosil-Base.

5. LEVERINGSFORM

Dåser eller spande på 1 l og 5 l.

6. OPBEVARING

KEIM Lignosil-Base-DL kan opbevares i mindst 12 måneder i lukket emballage i kølige, men frostfrie omgivelser. Må ikke udsættes for varme og direkte sollys.

7. BORTSKAFFELSE

EU-affaldskode nr. 14 06 03

Kun helt tømt emballage må afleveres til genvinding.

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

MAL-Kode: 4-3 (1993)

Bemærk sikkerhedsdatablad

De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.



KEIM SCANDINAVIA A/S

Guldalderen 6 / DK-2640 Hedehusene / Tel. +45 46 56 46 44
www.keim.dk / Kundeservice@keim.dk