



1. PRODUKTBEKRIVELSE

poLyChro-fond er en diffusionsåben mineralsk grunder til indendørs brug.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

poLyChro-fond anvendes til forbehandling af loft- og vægflader indendørs, som efterfølgende skal males med den originale Le Corbusier-vægfarve "poLyChro-intérieur". poLyChro-fond anvendes

- til udligning af eventuelle forskelle i sugsevne på mineralske og/eller organiske underlag eller ældre intakte behandlede overflader.
- til stabilisering af stærkt sugende, kridtende eller sandende underlag.

Ved grunding med poLyChro-fond kan overfladehomogeniteten på malede flader optimeres. Det gælder især ved vanskelige lysforhold som strejflys.

3. PRODUKTEGENSKABER

- bindemiddelbasis: Kiselsol og hydrosol
- udjævnende
- gode vedhæftningsegenskaber
- diffusionsåben, mikroporøs
- uden tilsætning af opløsningsmidler
- svag lugtgene

Materialeoplysninger:

- specifik massefylde: ca. 1,0 - 1,1 g/cm³
- diffusionsækvivalent luftlagstykkelse: $s_d < 0,01$ m
- organisk andel: < 5 %

4. BRUGERVEJDNING

Underlagsklargøring:

Underlaget skal være tørt, rent og fedtfrit.

Forarbejdning:

poLyChro-fond påføres uførtynnet med pensel. Det er også muligt at påføre det med sprøjte. Principielt skal blanke overflader pga. overskydende materiale undgås. Ved stærkt sugende underlag kan det være nødvendigt at påføre et ekstra lag vådt i vådt.

Bemærk:

poLyChro-fond kan ikke anvendes som fortynder til poLyChro- intérieur.

Tørretider:

Mellem grunding og påføring skal der overholdes en tørretid på minimum 6 timer.

Forbrug:

Alt efter underlagets sugsevne ca. 0,1 - 0,2 l/m²

Rengøring af værktøj:

Rengøres omgående efter brug med vand.

5. LEVERINGSFORM

5 ltr. spand.

6. OPBEVARING

12 måneder, køligt, frostfrit, lukket. Beskyttes mod varme og direkte sol.

7. BORTSKAFFELSE

EU- Affaldskode 08 01 11*. Aflever kun spande, som er tømt for rester, til affaldssortering.

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

poLyChro-fond er let alkalisk. Flader der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.) beskyttes med passende foranstaltninger. Stænk på omgivende flader eller trafikarealer skal omgående opløses med vand og fjernes. Beskyt øjne og hud mod stænk. Opbevares utilgængeligt for børn.

Overhold EU-sikkerhedsdatablad.

Giscode: BSW50

De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.