



1. PRODUKTBESKRIVELSE

polyChro-intérieur er den originale Le Corbusier-farve – en absolut førsteklasses, silkeamat, farveintensiv indendørsmaaling på mineralsk basis, eksklusivt fremstillet i de specielle nuancer i mesteren Le Corbusiers farvespektrum, og kvalitetskontrolleret iht. retningslinjerne fra Les Couleurs Suisse AG som repræsentant for Fondation Le Corbusier, Paris. polyChro-intérieur giver vægge og lofter en uforglemmelig dybde og elegance.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

polyChro-intérieur kan anvendes på alle almindelige indendørs væg- og loftsflader. Uegnede underlag er lakerede og gamle limfarveoverflader.

3. PRODUKTEGENSKABER

- farvedybde og farveintensitet uden sidestykke.
- rene farvepigmenter
- fløjlsamat overflade
- naturligt, mineralsk bindemiddel
- høj diffusionsevne for sundt indeklima
- miljørigtig
- fremragende dækevne
- naturligt skimmelhæmmende

Materialeoplysninger

- Solsilikatfarve iht. DIN EN 13 300
- Specifik massefylde: ca. 1,4 - 1,5 g/cm³
- Diffusionsækvivalent luftlagstykkelse: $sd < 0,01$ m (svarer til vanddampdiffusionstæthed $V > 2000$ g/m²d)
- Farvebestandighed: A1 eller A2 (Fb-kode iht. BfS-datablad nr. 26)
- Glansgrad ved 85°: helmat
- Maksimal kornstørrelse: fin
- Skuremodstandsdygtighed i våd tilstand iht. DIN EN 13 300: 2 eller 3

Farvetoner:

De 63 originale farvetoner i Le Corbusiers farvenuancer i Polychromie architecturale, manuelt fremstillet på KEIM-fabrikken. Testet og licenseret. Hver enkelt farve med ægthedscertifikat!

Bemærk:

Tilsætning med fremmede produkter er ikke tilladt! Farvetonerne er udelukkende fremstillet med de rene, udvalgte og absolut lysbestandige mineralske pigmenter. Følgende farvetoner indeholder desuden udvalgte organiske farvepigmenter: 32030, 32040, 32050, 32080, 32081, 32090, 32100, 32101, 32120, 4320A, 4320C, 4320K, 4320M, 4320S, 4320R, 4320T, 4320W.

4. BRUGERVEJLEDNING

Underlagsklargøring:

Underlaget skal være bæredygtigt, fast, tørt, rent samt støv- og fedtfrit. Underlags- og lufttemperatur under behandling og tørring > 5 °C.

Ved stærkt strejfflys anbefales en grundning med polyChro-fond.

Forarbejdning:

polyChro-intérieur kan stryges, rulles eller sprøjtes med airless-sprøjte (dyse 0,79 mm). Det anbefales at bruge værktøj af høj kvalitet til forarbejdningen. Fortynding sker principielt kun med vand. Grundning: polyChro-intérieur fortyndet med maks. 10 % rent vand (1 ltr. vand til 10 ltr. farve). Top coat: brug altid polyChro-intérieur ufortyndet.

Tørretider:

Mellem farvelagene kræves en tørretid på mindst 12 timer.

Forbrug:

På glat underlag skal der ved en påføring anvendes ca. 120 ml polyChro-intérieur pr. m² (svarende til ca. 8,5 m²/ltr. og til to påføringer ca. 4,25 m²/ltr.)

Rengøring af værktøj:

Rengøres omgående med vand efter brug.

5. LEVERINGSFORM

Rund spand med 10 ltr. indhold, plastdåser med 1 ltr., 2,5 ltr. og 5 ltr. indhold.





6. OPBEVARING

12 måneder, køligt, frostfrit, lukket.
Beskyttes mod varme og direkte sol.

7. BORTSKAFFELSE

EU- Affaldskode 08 01 12.
Aflever kun spande, som er tømt for rester, til affaldssortering.

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Flader der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.) beskyttes ved passende foranstaltninger. Sprøjt på omgivende flader eller trafikarealer skal omgående opløses med vand og fjernes. Beskyt øjne og hud mod sprøjt. Opbevares utilgængeligt for børn. Produktkode: M-SK 01

De nævnte værdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for anvendelse i ord og på skrift skal tjene til valg af vores produkter og er ikke noget kontraktligt retsforhold. Specielt fritager de hverken køber eller forarbejder for selv med sædvanlig professionel omhu at sætte sig ind i vores produkters egnethed til den planlagte anvendelse. De generelle regler for byggeteknik skal overholdes. Vi forbeholder os ændringer der tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne udgave ugyldiggøres tidligere udgaver.



KEIM SCANDINAVIA A/S

Guldalderen 6 / DK-2640 Hedehusene / Tlf. +45 46 56 46 44
www.keim.com/kundeservice@keim.dk