



YDEEVNEDEKLARATION

iht. bilag III af forordning (EU) nr. 305/2011
Nr. 01 0002

Produkttype
Saneringspudsmørtel R

Identifikationskode
KEIM Porosan-Ausgleichsputz-NP
Batchnummer: se produktets emballage

Anvendelse
Pudsmørtel til anvendelse som udvendig og indvendig puds til vægge, lofter, piller og skillevæge

Fabrikant
Keimfarben GmbH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf

System til vurdering og kontrol af konstansen af produktets ydeevne
System 4

Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandklasse	A1	EN 998-1:2010
Vandabsorption	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ efter 24 h	EN 998-1:2010
Vandindtrængning efter test af vandabsorption:	$\leq 5 \text{ mm}$	EN 998-1:2010
Vanddampgennemtrængelighed	$\mu \leq 15$	EN 998-1:2010
Vedhæftningsstyrke	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ ved brudmønster A, B eller C	EN 998-1:2010
Varmeledningsevne (tabelværdi)	$\lambda_{1,0,\text{dry,mal}} \leq 0,82 \text{ W/(mK)}$ for P= 50 % $\lambda_{1,0,\text{dry,mal}} \leq 0,89 \text{ W/(mK)}$ for P= 90 %	EN 998-1:2010
Bestandighed	NPD	EN 998-1:2010
Farlige stoffer	NPD	EN 998-1:2010

Ydeevnen for det produkt, for hvilket denne ydeevnedeklaration er udstedt, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den i heri anførte fabrikant.

Underskrevet for og på vegne af fabrikanten af:

Peter Jaser, leder af kvalitets sikring og farvemetrik

Diedorf, 01.07.2013


e.b. Peter Jaser

Bilag Sikkerhedsdatablad

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf
Tel. +49 (0)821 4802-0
Fax +49(0)821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau
Tel. +49(0) 35456 676-0
Fax +49(0) 35456 676-38

www.keimfarben.de
info@keimfarben.de

Deutsche Bank München
IBAN DE37 7007 0010 0188 1580 00
BIC DEUTDE33

Stadtparkasse Augsburg
IBAN DE48 7205 0000 0000 3621 03
BIC AUGSDE77XXX

KEIMFARBEN GMBH
Registergericht Augsburg HRB 27263
Geschäftsführer: Rüdiger Lugert