



TEKNISK DATABLAD

KEIM BETONRENS

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Afrensningsmiddel på kiselisyrebasis til beton-overflader. Omdannes ved brug til uskadelige forbindelser.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Fjerner formolie på nye betonoverflader. KEIM Betonrens kan også anvendes som afrensningsmiddel på olie/fedt-forurenede gamle beton- eller pudsoverflader.

3. PRODUKTEGENSKABER

KEIM Betonrens neutraliseres fuldstændigt ved korrekt anvendelse.

- vandig
- i største udstrækning fri for opløsningsmidler (max. 2 %)

Materialspecifikationer:

pH-værdi:	~1 (sur)
Vægtfylde:	1,14 g/cm ³

Farvenuance:

Transparent, farveløs

4. FREMGANGSMÅDE

Fortynding:

Alt efter omfanget af forureningen/formolie fortyndes KEIM Betonrens med vand i forholdet 1:3 til 1:5.

Ved afrensning af betonflader, der efterfølgende behandles transparent, skal tyndingsforholdet være mindst 1:5.

Ved mindre fortynding kan der opstå lyse rester, som går i forbindelse med betonen, og som ikke dækkes af en transparent behandling. (Etablering af testflader anbefales). De nævnte rester er helt uskadelige, og de kan overmales med ethvert produkt inden for KEIM Concretal[®]-systemet.

Anvendelse:

Betonfladerne forvandes før anvendelse af KEIM Betonrens. Betonfladen skal være mat fugtig. Derefter påføres KEIM Betonrens - fortyndet med vand i det ønskede tyndings forhold - med en pensel. Reaktionen følger straks. Efterfølgende skylles efter med rigelige mængder vand (slange). På indvendige flader kan skylningen erstattes af en vask med en våd klud.

Vandet fra afrensningen bortskaffes i overensstemmelse med vedkommende myndigheder.

Forarbejdningsbetingelser:

Luft- og underlagstemperatur > +5°C.

Forbrug:

Ved én påføring på et glat underlag: ca. 0,05 liter/m².

Tørretid:

Efterfølgende behandlinger med KEIM Concretal[®]-systemet kan først ske efter en fuldstændig udtørring af underlaget, dog tidligst efter 12 timer.

Rengøring af værktøj:

Rengøres med vand straks efter brug.

5. LEVERINGSFORM

Dunke med 5 liter og 20 liter.

6. OPBEVARING

I lukket emballage og ved kølig, men frostfri opbevaring holdbar i ca. 12 måneder. Beskyttes mod varme og direkte sol.

7. BORTSKAFFELSE

EU-affaldsnøgle nr. 06 01 06

Kun emballage, som er tømt helt, afleveres til genbrug.



8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.), skal beskyttes på en hensigtsmæssig måde. Stænk på omkringliggende flader eller befærdede arealer skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Opbevares utilgængeligt for børn.

Bemærk sikkerhedsdatablad.

De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

