



TEKNISK DATABLAD

KEIM BLOCKWEISS

1. PRODUKTBESKRIVELSE

KEIM Blockweiss er en hvidpigmenteret, vandbaseret grundmaling med god vanddampgennemtrængelighed og høj isolerende virkning.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM Blockweiss tjener som grundmaling på indvendige flader, der har tendenser til dannelse af misfarvninger, f.eks. skjolder som følge af vand, olie, tjære, røg, sod, farveblyanter og lign. Underlaget skal før påføring være bæredygtigt, tørt og rent.

3. PRODUKTEGENSKABER

- Høj isolering
- Vanddampgennemtrængelig
- På vandbasis
- Pigmenteret, god dækkeevne

Materialspecifikationer:

- Vægtfylde: ca. 1,30 g/cm³
- Dampdiffusionsmodstand: $S < 0,1$ m (ved én behandling)

Farvetone:

Hvid

4. FREMGANGSMÅDE

Anvendelse:

KEIM Blockweiss anvendes i forbindelse med flader med indvendige, problematiske pletter og skjolder. Arbejdet udføres over hele flader eller i felter for at få et tilfredsstillende resultat. Én grunding kan være tilstrækkelig. Ved intensive pletter anbefales imidlertid to eller tre behandlinger. Mellem behandlingerne skal der være en tørretid på min. 12 timer. Tørretiden mellem sidste grunding og den efterfølgende alebehandling med KEIM skal være på mindst 24 timer

Forarbejdningsbetingelser:

Under arbejdet og i tørretiden skal underlaget og omgivelserne have en temperatur på mellem + 8°C. og + 30°C. Den relative luftfugtighed må ikke overskride 75 %.

Forbrug:

For at opnå en isolerende virkning, skal der anvendes ca. 150ml/m² pr. arbejdsgang, alt efter bundens sugeevne.

5. LEVERINGSFORM

Spande med 2,5 liter eller 12,5 liter.

6. OPBEVARING

I lukket emballage og ved kølig, men frostfri opbevaring holdbar i ca. 12 måneder. Beskyttes mod varme og direkte sol.

7. BORTSKAFFELSE

EU affaldsnøgle Nr. 08 01 12

Emballage skal tømmes helt, inden den afleveres til genbrug.



8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.), skal beskyttes på en hensigtsmæssig måde. Stænk på omkringliggende flader eller befærdede arealer skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Opbevares utilgængeligt for børn.

Sikkerhedskode for malearbejde: 00-1(1993).

Bemærk sikkerhedsdatablad.

De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

