



TEKNISK DATABLAD

# KEIM LIGNOSIL<sup>®</sup> -INCO-DL

## 1. PRODUKTBEKRIVELSE

Fortynder for KEIM Lignosil-Inco

## 2. ANVENDELSESOMRÅDE

Fortynding af KEIM Lignosil-Inco til laserende farvebehandling og udsmykning af træ og træbaserede materialer indendørs.

## 3. PRODUKTEGENSKABER

- Mineralsk mat
- Diffusionsåben
- Danner ikke film
- Fri for opløsningsmidler og blødgøringsmidler
- Ingen sundhedsfarlige emissioner
- Rækker langt – drøj i brug

### Sammensætning/oplysning om ingredienser

Densitet: ca. 1,25 /cm<sup>3</sup>

### Farver

Halvtransparent, hvidlig

## 4. FREMGANGSMÅDE

Se teknisk datablad for KEIM Lignosil-Inco!

### Forbrug:

Det angivne forbrug er vejledende. Det nøjagtige forbrug er afhængigt af underlagets beskaffenhed og malemetoden og kan kun angives ved at prøve på en overflade. En laserende virkning opnås ved et blandingsforhold på fra 1:1 til 1:20 (KEIM Lignosil-Inco: KEIM Lignosil-Inco-DL)

### Rengøring af værktøjet:

Med vand.

## 5. LEVERINGSFORM

Dåser eller spande på 2,5 l, 5 l, og 20 l.

## 6. OPBEVARING

KEIM Lignosil-Inco-DL kan opbevares i lukket emballage i kølige, men frostfrie omgivelser i ca. 12 måneder. Må ikke udsættes for varme og direkte sollys. Åbnede beholdere skal altid lukkes helt tæt til.

## 7. BORTSKAFFELSE

EU-affaldskode nr. 08 01 12

Kun helt tørt emballage må afleveres til genvinding.

## 8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Overflader, som ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik o.l.) skal beskyttes på passende vis. Stænk på omgivende flader eller transportflader skal straks opløses og fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Opbevares utilgængeligt for børn.

MAL-Kode: 00-3 (1993)

Bemærk sikkerhedsdatablad

De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.