



TEKNISK DATABLAD

KEIM POROSAN[®]-TÆTNINGSSVUMME

1. PRODUKTBEKRIVELSE

KEIM Porosan-Tætningssvumning er en mineralsk svumning på basis af cement, fint sand og tætningsmidler.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM Porosan-Tætningssvumning anvendes som lodret tætning af byggerier, ud- og indvendigt, ved gamle såvel som nye bygninger til beskyttelse mod opstigende fugt, pressende overflade-, grund- og sivende vand.

3. PRODUKTEGENSKABER

- Kornstørrelse: 0,1 – 0,7 mm
- Kan påføres med pensel eller spartel
- Bestandig overfor pressende vand
- Frostbestandig
- Let at arbejde med
- God vedhæftning

4. FREMGANGSMÅDE

Klargøring af underlag:

Underlaget for KEIM Porosan-Tætningssvumning er KEIM Porosan-Trass-Cementpuds, som skal være ren og uden krakeleringer. Fladen, der skal tætnes, skal være fri for grater.

Steder med fejl spartles før anvendelsen af KEIM Porosan-Tætningssvumning. Fremspring og kanter afrundes.

Underlaget forvandes grundigt, og det skal være mat-fugtigt.

Anvendelse:

Underlaget forvandes grundigt. KEIM Porosan-Tætningssvumning røres til en klumpfri, smidig svummehætte og påføres to gange. Første gang med anstryger. Ved anden påføring kan tætningssvumningen også påføres med glittebræt. Det først påførte lag skal være hærdet, men dog ikke gennemtørt.

Nye lag beskyttes mod ekstrem varmpåvirkning, regn, frost og gennemtræk. Tætningssvumning, der er størknet, er uanvendeligt.

Temperaturer:

Arbejd ikke ved meget høje lufttemperaturer og/eller ved kraftig vind. Arbejd ikke ved temperaturer under +5°C (luft og underlag).

Forbrug:

Krav:	Min. tykkelse:	Kg/m ²
Gulv/Jordfugt	2 mm	ca. 4,0
Ikke pressende overflade og sivende vand	2,5 mm	ca. 5,0
Pressende vand	3,5 mm	ca. 7,0

5. LEVERINGSFORM

Sække med 25 kg.

6. OPBEVARING

9 måneder på tørt sted.

7. BORTSKAFFELSE

EU-affaldskode nr. 17 01 01

Hæld ikke produktet i kloakken.

Evt. rester hærdes med vand og afleveres på godkendt affaldsplads.



8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Det mineralske bindemiddel virker alkalisk. Flader, der ikke skal behandles, skal afdækkes. Stænk på omkringliggende flader skal straks løsnes og fjernes med rigeligt vand. Øjne og hud skal beskyttes mod stænk.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Bemærk sikkerhedsdatablad

De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

