



FICHA TÉCNICA

KEIM FONDO BLANCO ANTIMANCHAS

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

KEIM Fondo blanco antimanchas es una pintura de fondo blanca al agua para interiores, con buena capacidad de sellado de manchas.

2. AREAS DE APLICACIÓN

KEIM Fondo blanco antimanchas sirve como fondo para soportes difíciles en interior que tiendan a presentar manchas o sangreo. KEIM Fondo blanco antimanchas se emplea preferentemente para sellar p.ej. manchas de agua, restos de aceite, alquitrán u hollín, manchas de humo, de rotuladores etc. y evitar la aparición de manchas. Antes de la aplicación, el soporte debe estar firme, seco y limpio.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Alta capacidad de sellado
- Poco olor
- Base acuosa
- Pigmentado, muy buena cubrición

Datos característicos

- Peso específico: aprox. 1,30 g/cm³
- Contenido en sólidos: aprox. 55%

Tonalidad

Blanco

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

Aplicación

KEIM Fondo blanco antimanchas se emplea para tratar zonas problemáticas con manchas y sangreo en interiores. Se aplica preferentemente en superficies continuas completas para asegurar un resultado homogéneo.

Una única imprimación puede ser suficiente. En caso de manchas muy intensas, se recomienda aplicar 2-3 manos. Entre las distintas manos debe respetarse un tiempo de secado mínimo de 12 horas. Antes de la aplicación posterior de una pintura interior KEIM, requiere un secado de 24 horas.

Debe aplicarse en paños continuos completos.

Condiciones de aplicación

Temperatura de ambiente y soporte durante la aplicación y el secado, entre +8° C y +30° C. La humedad ambiental no debe superar el 75%.

Consumo

Para conseguir un sellado suficiente, debe aplicarse según características del soporte, una cantidad de al menos 150 ml/m² por capa.

Indicaciones

Remover bien antes del uso. No aplicar sobre pinturas a la cola. No mezclar con otras pinturas o tintes. La dilución con agua empeora la capacidad de sellado.

5. PRESENTACIÓN

Envases de 2,5 lt y 12,5 lt.

6. CONSERVACIÓN

12 meses en envase cerrado y lugar seco y fresco, protegido contra heladas.

7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Catálogo europeo de residuos: n° 08 01 12.

Llevar al reciclaje sólo los envases totalmente vacíos.



8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Las superficies que no se vayan a pintar (p.ej. vidrio, piedra natural, cerámica, madera etc.) deben protegerse con medidas adecuadas. Lavar las salpicaduras en zonas adyacentes inmediatamente con abundante agua. Proteger los ojos y la piel contra salpicaduras. No comer, beber ni fumar durante el trabajo. Guardar fuera del alcance de los niños.

Código de producto: M-GP 01

Observe la ficha de datos de seguridad.

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.

