



FICHA TÉCNICA

KEIM LIGNOSIL[®]-VERANO-DL

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

KEIM Lignosil-Verano-DL se emplea para ajustar el grado de transparencia de la pátina de envejecido KEIM Lignosil-Verano, y aumenta la visibilidad del veteado de la madera.

2. AREAS DE APLICACIÓN

Pátina de silicato en el sistema KEIM Lignosil para la decoración de elementos de madera en exterior, a excepción de puertas, ventanas y suelos, preferentemente con superficie aserrada.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Libre de biocidas
- Aspecto mate o plateado/mate, y natural
- No forma película
- Transpirable
- De secado muy rápido

Datos característicos

- Densidad: aprox. 1,1 - 1,2 g/cm³

Tonalidades

Lechoso, ligeramente plateado

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

Observe la Ficha Técnica KEIM Lignosil-Verano.

Aplicación

Diluir los tonos KEIM Lignosil-Verano Classic o metalizados, hasta conseguir el grado de transparencia deseado.

Aviso:

El efecto cromático de KEIM Lignosil-Verano depende del tipo de madera, las características del soporte y de la forma de aplicación, y sólo puede determinarse

mediante muestras. En el uso de productos en base agua, pueden producirse alteraciones del color provocadas por componentes de la madera.

Consumo

Para una aplicación, aprox. 0,1 - 0,2 lt/m² de KEIM Lignosil-Verano. El consumo indicado es orientativo. El consumo exacto depende de las características del soporte y la forma de aplicación, y deberá determinarse realizando muestras en obra.

Condiciones de aplicación

Temperatura de ambiente y soporte > +5° C. Aplicar sólo con ambiente seco. No aplicar al pleno sol, en superficies recalentadas por el sol, ni con viento fuerte. Proteger las superficies, también después de la aplicación, contra un secado excesivamente rápido, contra viento, lluvia e incidencia de sol fuerte.

Tiempos de secado

Observe la Ficha Técnica KEIM Lignosil-Verano.

Limpieza de herramientas

Inmediatamente después del uso, con agua. Guardar las herramientas durante las interrupciones del trabajo, en la pintura o en agua.

5. PRESENTACIÓN

Envases de 5 lt

6. CONSERVACIÓN

12 meses en envase cerrado y lugar fresco, protegido contra heladas. Proteger del calor y de la incidencia directa del sol.

7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Catálogo europeo de residuos: n° 08 01 12

Llevar al reciclaje sólo los envases totalmente vacíos.



8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Las superficies que no se vayan a pintar (p.ej. vidrio, piedra natural, cerámica) deben protegerse con medidas adecuadas. Lavar las salpicaduras en zonas adyacentes inmediatamente con abundante agua. Proteger los ojos y la piel contra salpicaduras. Guardar fuera del alcance de los niños.

Observe la Ficha de datos de seguridad.

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.

