



## FICHE TECHNIQUE

# KEIM ANTIGRAFFITIS BRILLANT

## 1. DESCRIPTION

KEIM Antigraffiti brillant est une imprégnation prête à l'emploi, solution filmogène pour la protection contre les graffitis des lasures minérales. Les supports traités présentent un aspect brillant et empêchent l'imprégnation des encres et peintures. Outre l'apport de brillance, il ne dénature pas l'aspect naturel des matériaux.

## 2. DOMAINE D'APPLICATION

KEIM Antigraffiti brillant est une solution d'imprégnation pour la consolidation et la protection contre les graffitis des bétons prétraités par un produit de la gamme KEIM suivant :

- KEIM Concretal-W
- KEIM Soldalit
- KEIM Concretal-Base
- KEIM Lasure Concretal
- KEIM Liant Fixativ
- KEIM Fixatif Concretal

Utilisation : extérieur.

## 3. PROPRIÉTÉS

KEIM Antigraffiti brillant étant un produit de protection qui pénètre légèrement dans le support par capillarité, les surfaces traitées doivent être propres et saines : elles ne doivent pas comporter de revêtement synthétique d'origine organique (peintures, résines, hydrofuges à base de silicone et revêtements filmogènes divers).

## 4. APPLICATION DU PRODUIT

Il appartient aux utilisateurs de s'assurer que ce produit convient bien à l'emploi auquel ils le destinent.

### Préparation de fonds :

Protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné : les surfaces vitrées, les huisseries et vérandas en aluminium ou en PVC, les peintures, les boiseries, les véhicules, etc.

Bien agiter le bidon avant utilisation.

KEIM Antigraffiti brillant est prêt à l'emploi. Ne pas le mélanger avec un autre produit, ne pas le diluer.

### Mise en oeuvre :

Laisser sécher les lasures pendant 48 heures.

Puis sur support propre et sec, appliquer au rouleau (poils courts 8 mm) ou à la brosse, 1 couche de KEIM Antigraffiti brillant à raison de 100 à 150 g/m<sup>2</sup>.

### Conditions climatiques :

Ne pas appliquer en plein soleil.

Ne pas appliquer par temps de gel ou risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

Ne pas appliquer sur support humide sous peine de blanchiment du produit.

### Températures d'applications :

- Température du support :  
mini = 5 °C - maxi = 20 °C.
- Température ambiante :  
mini = 5 °C - maxi = 25 °C.

### Consommation :

1 Litre = 8 m<sup>2</sup> en fonction de la porosité. Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles dépendent fortement de l'état du support, de sa capacité d'absorption, de la technique de mise en oeuvre et devront être déterminées avec exactitude par essais sur chantier.

### Nettoyage du matériel :

Nettoyer le matériel avec un nettoyant à base de solvant organique en rinçant abondamment.

## 5. CONDITIONNEMENT

Bidon plastique de 5 L et 20 L.

## 6. STOCKAGE

Conserver le bidon bien fermé à l'abri du gel.

### 7. DESTRUCTION

Éliminer le contenu / récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale.

08 01 11 : Déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses.

15 01 10 : Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus.

### 8. CONSIGNES DE SÉCURITÉ



SG H05    SG H02    SGH07    SGH09

Solvant naphta aromatique léger (pétrole)  
2-méthylpropane-1-ol.

Consulter la fiche de données de sécurité du produit.

Les renseignements techniques qui figurent dans cette fiche ne peuvent en aucun cas se substituer à un descriptif précis établi par nos services techniques. Les informations délivrées sont le fruit d'un travail de développement approfondi et de nos retours d'expérience de chantiers. Nos recommandations écrites et orales, ont pour objectif de soutenir les utilisateurs dans leur choix de produits et n'ont aucune valeur contractuelle. Elle ne dispensent en aucun cas l'acheteur et l'applicateur de l'obligation de s'informer avec attention au sujet du caractère approprié de nos produits à une utilisation prévue. Les règles de l'Art et DTUs en vigueur devront être respectés. Les modifications liées à l'amélioration des produits ou à leur application nous sont réservées. La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier qu'il s'agit bien de la dernière édition.