



1. Termékleírás

A KEIM Grundierweiß egy szilikát alapozófesték beltéri felhasználásra.

2. Alkalmazási terület

A KEIM Grundierweiß alapozófestéket a KEIM Biosil fehér és a KEIM Ecosil-ME termékek kombinációjával alkalmazzák.

Különböző nedvszívóképességű felületek kiegyenlítő-sére, mint például a gipszkarton alapfelületek célszerű KEIM Grundierweiß anyaggal alapozni. Színes bevonatoknál gipszkarton és gipsz alapú glettanyaggal javított alapfelületekre hígítatlan KEIM Grundierweiß alapozó használata szükséges (alternatív megoldás lehet még különösen intenzív színeknél gipszkarton és gipsz alapú glettanyaggal javított felületekre a kétrétegű KEIM Optil bevonat). Tisztán gipsz kötésű vakolatoknál (P IV a,b és P Va) KEIM Grundierweiß nem alkalmazható. Nem alkalmas só kivirágzásos, lakozott, továbbá fa felületeknél.

3. Termék tulajdonságok

- Kiegyenlítő az alapfelületi különbözőségeket
- Ökológiailag kifogástalan
- kiegyenlítő az alapfelület szívóképességét

Anyagjellemzők:

- Fajsúly: kb. 1,45 g/cm³
- Diffúziós egyenértékű légréteg vastagság: $S_d < 0,03$ m

Színárnyalatok:

Fehér

4. Kivitelezési utasítások

Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak teherbírónak, száraznak, tisztának és zsír-, illetve pormentesnek kell lennie. A kivitelezés és a száradás alatt az alapfelület és a levegő hőmérsékletének $> 5^\circ\text{C}$ kell lennie.

Az erősen nedvszívó vagy porladó aljzatokat KEIM Soliprim anyaggal elő kell kezelni.

Feldolgozás:

A KEIM Grundierweiß felhordható ecsettel, kefével, hengerrel vagy szóróval (fúvóka: 0,64 mm). Az alapozó és fedőréteg felhordása között az általános legalább 6 óra száradási időt be kell tartani.

Anyagfelhasználás:

(Egyrétegű felhordásnál sima alapfelületre):

Kb. 0,2 l/m² KEIM Grundierweiß

A megadott érték csak irányadó, ami az alapfelület tulajdonságaitól és a kivitelezés módjától függenek. A pontos mennyiség csak próbafelület készítésével állapítható meg.

Szerszámok tisztítása:

Felhasználás után azonnal vízzel tisztítandó.

5. Szállítási forma

5 és 15 ltr.-es vödör.

6. Raktározás

Zárt edényben, hűvös, de fagymentes helyen kb. 12 hónapig. Hőtől és közvetlen napsugárzástól védeni kell.

7. Hulladékkezelés

EG-hulladékulcs sz. 08 01 12.

Csak a teljesen üres edények hasznosíthatók újra.

8. Biztonsági útmutató

A kezelni nem kívánt felületeket (mint pl. üveg, kerámia, terméskő, fa stb.) megfelelő módon meg kell védeni. A lecseppenő festékfoltot azonnal, sok vízzel el kell távolítani. A szemet és a bőrfelületet a festékfröccsenéstől óvni kell.

Gyermekek elől, el kell zárni!

Termékkód: M-SK 01

Vegyék figyelembe a biztonságtechnikai adatlapot!

A megadott értékek, és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka, illetve gyakorlati tapasztalatok eredménye. Szóbeli vagy írásbeli felhasználási javaslataink segítségül szolgálhatnak termékeink kiválasztásában, de jogi kötelezettség nélkül. Különösen nem mentesíti a vevőt, ill. a kivitelezőt a kötelezettség alól, hogy saját maga is megfelelő gondossággal meggyőződjön a termékek az adott felhasználási területen való alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell tartani. A si használhatóságában – fenn tartjuk. Ezen kiadás megjelenésével a korábbiak érvényüket veszítik.

