



KARTA TECHNICZNA

KEIM FASSADENGRUND

1. OPIS PRODUKTU

Krzemianowy środek gruntujący pod elewacyjne powłoki malarskie KEIM.

2. ZASTOSOWANIE

Gruntowanie mineralnych tynków narażonych na działanie czynników atmosferycznych, tynków silnie piaszczących się („pudrujących”), a także gruntowanie mocno kredujących starych powłok mineralnych na powierzchniach zewnętrznych. Do gruntowania sztukaterii gipsowych na elewacjach stosować KEIM I&F-Grund.

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- krzemianowy
- nie zawiera rozpuszczalników
- nie tworzy błony
- wyrównuje chłonność
- stabilizuje piaszczące się powierzchnie
- wysoce paroprzepuszczalny
- reaguje i wiąże chemicznie z podłożem
- zawartość części organicznych <5 %
- kolor mleczny
- wartość pH: ok. 11

4. STOSOWANIE

KEIM Fassadengrund można nakładać szczotką, pędzlem lub aparatem natryskowym. Należy zwrócić szczególną uwagę na równomierne nakładanie produktu na podłoża silnie chłonne. Czas schnięcia pomiędzy gruntowaniem a warstwą malarską min. 12 godz. Temperatura podłoża i powietrza w czasie nakładania i schnięcia > + 5°C.

Zużycie:

W zależności od chłonności podłoża ok. 0,1 - 0,2 L/m² na warstwę.

Czyszczenie narzędzi:

Natychmiast po użyciu narzędzia oczyścić wodą.

5. OPAKOWANIA

Pojemniki 5 L i 20 L.

6. SKŁADOWANIE

Ok. 12 miesięcy, w chłodnych pomieszczeniach, w temperaturach dodatnich.

7. USUWANIE ODPADÓW

Europejski Katalog Odpadów: 17 01 01

Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do powtórnego przetwarzania (Recycling).

8. ZALECENIA BHP

Giscode: BSW10

KEIM Fassadengrund posiada odczyn alkaliczny. Powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania (np. szkło, ceramika, drewno itd.) odpowiednio chronić. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu natychmiast rozcieńczyć dużą ilością wody i usunąć.

Chronić skórę i oczy przed rozpryskami. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Przestrzegać wskazówek zawartych w karcie charakterystyki dostępnej na stronie www.keim.com.

9. CERTYFIKATY



Wymienione wartości i właściwości produktu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. W szczególności nabywcy i użytkownicy są zobowiązani do przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.