



KARTA TECHNICZNA

KEIM GRUNDIERWEISS

1. OPIS PRODUKTU

KEIM Grundierweiss jest farbą podkładową na bazie silikatowej, do wnętrza.

2. ZASTOSOWANIE

KEIM Grundierweiss jako farba podkładowa stosowana jest w połączeniu z KEIM Biosil i KEIM Ecosil-ME. KEIM Grundierweiss służy do wyrównywania różnic w chłonności podłoża. W przypadku stosowania KEIM Ecosil-ME na starych powłokach organicznych, należy nałożyć KEIM Grundierweiss jako pierwszą warstwę podkładową.

W przypadku zastosowania KEIM Biosil, względnie KEIM Ecosil-ME, na płytach kartonowo-gipsowych i podłożach ze szpachlowaniami gipsowymi konieczne jest zastosowanie nierozcieńzonego KEIM Grundierweiss jako warstwy podkładowej.

Na czyste tynki gipsowe (P IV a, b i P V a) nie należy nakładać produktu KEIM Grundierweiss. Powierzchnie z wykwitami solnymi, lakierowane czy drewniane nie są odpowiednie do nakładania w/w produktu.

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- Ujednolica podłoże
- Wyrównuje chłonność podłoża
- Ekologiczny

Dane techniczne:

- Ciężar właściwy: ok. 1,4-1,6 g/cm³
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego:
Dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza: $S_d < 0,03$ m

Kolor:

Biały.

4. STOSOWANIE

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być wytrzymałe, suche, czyste, oczyszczone z kurzu i zatłuszczeń. Temperatura podłoża i powietrza w czasie nakładania i schnięcia $> + 5^{\circ}\text{C}$.

W przypadku podłoża silnie chłonnych czy piaszczących się zaleca się gruntowanie KEIM Soliprim.

Nanoszenie:

Zaleca się nanoszenie nierozcieńczonej farby KEIM Grundierweiss za pomocą wałka lub pędzla.

W przypadku powierzchni z płyt kartonogipsowych i podłoży ze szpachlowaniami gipsowymi konieczne jest nakładanie nierozcieńzonego produktu.

Czas schnięcia:

Czas schnięcia do momentu nałożenia następnej warstwy farby to minimum 6 godzin.

Zużycie:

W przypadku pojedynczej warstwy na gładkim podłożu ok. 0,2 L/m² KEIM Grundierweiss.

Podane zużycie jest wartością szacunkową.

Dokładne wartości należy ustalić wyłącznie na danym obiekcie poprzez nałożenie warstw próbnych.

Czyszczenie narzędzi:

Natychmiast po użyciu narzędzia czyścić wodą.

5. OPAKOWANIA

Pojemniki o zawartości 5 L i 15 L.

6. SKŁADOWANIE

Przechowywać w zamkniętych pojemnikach, w chłodnym pomieszczeniu, w temperaturach dodatnich, ok. 12 miesięcy.

Chronić przed nagrzewaniem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

7. USUWANIE ODPADÓW

Europejski Katalog Odpadów: 08 01 12

Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do powtórnego przetwarzania (Recycling).

8. ZALECENIA BHP

Giscode: BSW10

Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (np. szkło, kamień naturalny, ceramikę, drewno itp.) odpowiednio chronić. Rozpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu należy natychmiast słucać



wodą i usunąć. Chronić skórę i oczy przed rozpryskami.
W czasie pracy nie spożywać posiłków i nie pić napojów.
Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
Przestrzegać wskazówek zawartych w karcie charakterystyki dostępnej na stronie www.keim.com.

Wymienione wartości i właściwości produktu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. W szczególności nabywcy i użytkownicy są zobowiązani do przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

