



KARTA TECHNICZNA

KEIM MALGRUNDMASSE

1. OPIS PRODUKTU

KEIM Malgrundmasse to wysokiej jakości sucha zaprawa z zawartością prawdziwego marmuru Carrara. Służy jako podłoże/podobrazie dla farb artystycznych KEIM Künstlerfarben.

2. ZASTOSOWANIE

KEIM Malgrundmasse stosowana jest jako podłoże/podobrazie dla malowideł wykonanych farbami artystycznymi KEIM Künstlerfarben. Zaprawę można nakładać na tynki wapienno-cementowe o wytrzymałości na ściskanie min. 5 N/mm².

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Baza spoiw: wapno i biały cement.

Dane techniczne:

Wielkość ziarna: 0–1 mm

Kolor:

Biały.

4. STOSOWANIE

Przygotowanie podłoża:

Należy sprawdzić nośność podłoża. Usunąć luźne elementy. Naprawić usterki zachowując typ i strukturę podłoża. Podłoże musi być w idealnym stanie, tzn. musi być wystarczająco trwałe, bez nalotów solnych i wilgoci, bez wgłębien i czyste.

Nanoszenie:

Zwilżyć tynk podkładowy. Wymieszać KEIM Malgrundmasse z czystą wodą i nakładać za pomocą kielni. Po nałożeniu zaprawy powierzchnię przetrzeć i wygładzić. Grubość warstwy powinna wynosić około 4 mm.

Dwa dni po nałożeniu ponownie zwilżyć powierzchnię. 1–2 dni przed malowaniem powierzchnię wytrawić preparatem KEIM Ätzflüssigkeit rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:3.

Czas schnięcia:

Przed malowaniem zachować odstęp min. 14 dni.

Warunki/temperatura nanoszenia:

Temperatura powietrza i podłoża podczas nakładania i schnięcia > +5°C.

Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu i na nagrzane przez słońce podłoże.

Podczas malowania i schnięcia powierzchnie chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatrem i deszczem.

Zużycie:

Ok. 7 kg/m².

Czyszczenie narzędzi:

Natychmiast po użyciu narzędzia czyścić wodą.

5. OPAKOWANIA

Worki o zawartości 25 kg.

6. SKŁADOWANIE

Przechowywać w suchych pomieszczeniach, ok. 12 miesięcy.

7. USUWANIE ODPADÓW

Europejski Katalog Odpadów: 17 01 01

Tylko puste worki nadają się do powtórnego przetwarzania (Recycling).

8. ZALECENIA BHP

Giscode: ZP 1

Wapno i cement reagują alkalicznie w połączeniu z wodą. Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (np. szkło, kamień naturalny, ceramikę, drewno itp.) chronić poprzez przykrycie. Chronić skórę i oczy przed rozpryskami. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Wymienione wartości i właściwości produktu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. W szczególności nabywcy i użytkownicy są zobowiązani do przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.