



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

KEIM SOLDALIT[®]-FIXATIV

1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

KEIM Soldalit-Fixativ силикатный разбавитель и грунтовочное средство на основе новой комбинации связующих: кремниевый золь и калиевое жидкое стекло.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

KEIM Soldalit-Fixativ применяется в качестве разбавителя для KEIM Soldalit и KEIM Soldalit-Grob. При применении KEIM Contact-Plus с последующим нанесением KEIM-Soldalit, в случае необходимости можно и KEIM Contact-Plus разбавить KEIM Soldalit-Fixativ. Кроме того, KEIM Soldalit-Fixativ может применяться в качестве грунтовочного средства на сильно впитывающие основания или локальные, небольшие по размеру поверхности, например, отремонтированные участки.

3. СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- связующее: комбинация из кремниевого золя и калиевого жидкого стекла (=Sol-Silikat)
- силикатный
- устойчивый к атмосферным воздействиям
- устойчивый к УФ-лучам
- не горючий
- микропористый, не образует пленки, диффузионно-открытый
- не содержит растворителей и пластификаторов

Технические характеристики:

- Плотность: 1,0-1,1 г/см³
- pH: Около 11
- Органика: < 5%

Цветовой тон:

Молочный, голубоватый

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания:

Основание должно быть сухим, с несущей способностью, не мелить, чистым, без пыли. Не прочные частицы старого покрытия удалить механически или струей воды под давлением. Утраты заполнить при-

годным для этого материалом и придать поверхность необходимую структуру. Удалить цементное молочко. Сильно впитывающие основания загрунтовать KEIM Soldalit-Fixativ.

Применение:

В качестве грунтовочного средства:

KEIM Soldalit-Fixativ нанести неразбавленным.

В качестве разбавителя:

При обычных условиях добавить до 5% в грунтовочный слой KEIM Soldalit, KEIM Soldalit-Grob или Contact-Plus.

В качестве разбавителя при сильно впитывающих основаниях:

KEIM Soldalit-Fixativ в зависимости от впитывающей способности основания добавить до макс 10% в грунтовочный слой KEIM Soldalit, KEIM Soldalit-Grob или Contact-Plus (максимально 2,5 л на 25 кг краски).

Условия применения:

Температура основания и окружающей среды > 5°C

Расход:

в качестве грунтовочного слоя - около 0,1-0,2 л/м², в зависимости от впитывающей способности основания.

Очистка инструмента:

Сразу после применения промыть водой.

5. УПАКОВКА

5 л и 20 л

6. ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном месте, но не на морозе, в плотно закрытой упаковке. Срок хранения 12 месяцев.

Примечание:

Остатки материала из большой упаковки перелить в маленькие упаковки, чтобы сократить количество воздуха в фасовке.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Код утилизации EG- Nr. 06 02 99.

Только пустую тару сдавать во вторичную переработку.

8. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Код продукта Giscode: BSW10

Применять соответствующие меры для защиты поверхностей, не предназначенных для нанесения (например, стекло, природный камень, керамика, древесина и т.д.). Брызги, попавшие на поверхности окружающих предметов или на проходы общего пользования, необходимо растворить в большом количестве воды и удалить. Беречь глаза и кожу от попадания брызг, в противном случае немедленно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте.

Учесть информацию в паспорте безопасности вещества.

Указанные значения и перечисленные свойства получены в результате интенсивных разработок и на основании практического опыта. Наши письменные и устные рекомендации по применению могут помочь в выборе наших продуктов и не являются основанием для договорных правоотношений. Они, в частности, не освобождают покупателя и специалиста по нанесению от обязанности самостоятельно, в соответствии с принятой в промышленности практикой, надлежащим образом убедиться в пригодности продуктов для предусмотренной цели применения. Необходимо соблюдать общие правила выполнения строительных работ. Мы оставляем за собой право на внесение изменений с целью улучшения продукта или возможностей его применения. С появлением данной редакции предыдущие редакции считаются недействительными.

