



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

# KEIM SOLIPRIM

## 1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

KEIM Soliprim силикатная специальная грунтовка для внутренних работ на основе комбинации связующего кремниевого золь и гидрозоля.

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

KEIM Soliprim:

- выравшивает впитывающую способность минеральных и органических оснований, несущих старых покрытий или покрытий с разными материалами.
- укрепляет мелящие или с песчаной осыпью поверхности.
- оптимизирует однородность поверхности перед дальнейшим применением краски, особенно пригодна в помещениях со сложными условиями освещения.

## 3. СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- связующее: кремниевый золь и гидрозоль
- выравшивает
- укрепляет основание
- создает адгезию
- высокая глубина проникновения грунтовок
- открыта к диффузии, микропористая
- слегка окремняющая подложку
- легко окремняется
- без добавления растворителя
- со слабым запахом

### Технические характеристики:

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| - Плотность:  | ок. 1,0-1,1 г/см <sup>3</sup> |
| - Эквивалентная толщина сопротивления диффузии водяного пара: | $s_d < 0,01$ м                |
| - pH:   | 9                             |
| - Органика  | < 5%                          |

### Цветовой тон:

Слегка молочный оттенок

## 4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Подготовка поверхности:

Поверхность должна быть сухой, чистой и без жира.

### Применение:

KEIM Soliprim наносится в неразбавленном состоянии. Наносится валиком, кистью или методом безвоздушного нанесения. Защищать стекло от попадания брызг. При сильном впитывающем основании нанести два слоя грунтовки в технике мокрое по мокрому.

**Примечание:** KEIM Soliprim не применять в качестве разбавителя.

**Условия применения:** Температура основания и окружающей среды > 5°C

**Время сушки:** между грунтовочным слоем и последующими слоями выдержать время сушки 6 часов.

**Расход:** в зависимости от впитывающей способности 0,1-0,2 л/м<sup>2</sup>. Точный расход определяется при пробном нанесении на объекте.

### Очистка инструмента:

Сразу после применения промыть водой

## 5. УПАКОВКА

5 л и 20 л

## 6. ХРАНЕНИЕ

Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке составляет 12 месяцев. Хранить в сухом, прохладном месте, но не на морозе. Защищать от жары и воздействия прямых солнечных лучей.

## 7. УТИЛИЗАЦИЯ

Код утилизации EG- № 08 01 12.

Только пустую тару сдавать во вторичную переработку.

## 8. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Код продукта Giscode: BSW20



KEIM Soliprim щелочной продукт. Применять соответствующие меры для защиты необрабатываемых поверхностей (например, стекло, натуральный камень, керамика и т.д.). Брызги, попавшие на поверхности окружающих предметов или пути общего пользования, необходимо удалить при помощи большого количества воды. Беречь глаза и кожу от попадания брызг. Хранить в недоступном для детей месте.

Обратить внимание на Паспорт безопасности материалы.

Указанные значения и перечисленные свойства получены в результате интенсивных разработок и на основании практического опыта. Наши письменные и устные рекомендации по применению могут помочь в выборе наших продуктов и не являются основанием для договорных правоотношений. Они, в частности, не освобождают покупателя и специалиста по нанесению от обязанности самостоятельно, в соответствии с принятой в промышленности практикой, надлежащим образом убедиться в пригодности продуктов для предусмотренной цели применения. Необходимо соблюдать общие правила выполнения строительных работ. Мы оставляем за собой право на внесение изменений с целью улучшения продукта или возможностей его применения. С появлением данной редакции предыдущие редакции считаются недействительными.

