



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

KEIM SPEZIAL-FIXATIV

1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

KEIM Spezial-Fixativ - разбавитель и грунтовочное средство на основе чистого жидкого калиевого стекла и незначительными органическими добавками для дисперсионно-силикатных красок KEIM согласно VOB/C DIN 18363 раздел 2.4.1 (содержание органики <5%)

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

KEIM Spezial-Fixativ применяется в качестве разбавителя для следующих систем:

KEIM Granital
KEIM Quarzil
KEIM Ecosil-ME
KEIM Mycal-Top

С помощью KEIM Spezial-Fixativ для сильно впитывающих минеральных оснований можно выровнять впитывающую способность.

3. СВОЙСТВА ПРОДУКТА

KEIM Spezial-Fixativ окремняется с основанием неразрывно, обладает высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям и не горит.

- неразрывная связь с основанием
- устойчив к атмосферным воздействиям
- не образует пленки
- высочайшая паропроницаемость
- не горит
- УФ-устойчив
- препятствует образованию плесени и грибка
- устойчив к растворителям
- экологически чистый
- биологически безупречен со строительной точки зрения

Технические характеристики:

- | | |
|--------------|---------------------------|
| - Плотность: | 1,0-1,1 г/см ³ |
| - pH: | Около 11 |
| - Органика: | < 5% |

Цветовой тон:
Молочный

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания:

Основание должно быть с несущей способностью, сухим, чистым, без жира и пыли.

Применение:

В качестве грунтовочного средства для сильно впитывающих оснований:

KEIM Spezial-Fixativ нанести неразбавленным с помощью кисти.

В качестве разбавителя:

Для систем KEIM Granital, KEIM Quarzil, KEIM Ecosil-ME, KEIM Mycal-Top смотрите соответствующие технические описания.

Условия применения:

Температура основания и окружающей среды > 5°C

Расход:

В качестве грунтовочного слоя на гладком основании - около 0,1-0,2 л/м², KEIM Spezial-Fixativ.

Указанный расход является ориентировочной величиной и зависит от впитывающей способности и структуры основания. Точный расход определяется при пробном нанесении на объекте.

Очистка инструмента:

Сразу после применения промыть водой.

5. УПАКОВКА

5 л и 20 л

6. ХРАНЕНИЕ

Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке составляет 12 месяцев. Хранить в сухом, прохладном месте, но не на морозе. Защищать от жары и прямых солнечных лучей.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Код утилизации EG- Nr. 06 02 99.



Только пустую тару сдавать во вторичную переработку.

8. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Код продукта Giscode: BSW10

KEIM Spezial-Fixativ щелочной. Применять соответствующие меры для защиты необрабатываемых поверхностей (например, стекло, натуральный камень, керамика и т.д.). Брызги, попавшие на поверхности окружающих предметов или пути общего пользования, необходимо удалить при помощи большого количества воды. Беречь глаза и кожу от попадания брызг. Хранить в недоступном для детей месте.

Учесть информацию в паспорте безопасности вещества.

Указанные значения и перечисленные свойства получены в результате интенсивных разработок и на основании практического опыта. Наши письменные и устные рекомендации по применению могут помочь в выборе наших продуктов и не являются основанием для договорных правоотношений. Они, в частности, не освобождают покупателя и специалиста по нанесению от обязанности самостоятельно, в соответствии с принятой в промышленности практикой, надлежащим образом убедиться в пригодности продуктов для предусмотренной цели применения. Необходимо соблюдать общие правила выполнения строительных работ. Мы оставляем за собой право на внесение изменений с целью улучшения продукта или возможностей его применения. С появлением данной редакции предыдущие редакции считаются недействительными.

